

# PARKER旋转接头-派克旋转接头

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PARKER旋转接头-派克旋转接头             |
| 公司名称 | 苏州卡莱液压设备有限公司                  |
| 价格   | 1.00/箱                        |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 苏州市金阊区城北西路1599号(机电五金城)B6幢335室 |
| 联系电话 | 0512-82191951                 |

## 产品详情

PARKER旋转接头-派克旋转接头 DG101直通球轴承旋转接头 派克直通旋转接头硬管管接头以其独到的性能而享誉全球，产品获得德国劳埃氏(GL)、劳埃氏船检(LR)、挪威船检(DNV)、美国造船局(ABS)、中国船级社(CCS)、等权威部门认证。广泛应用在电力、船舶、石化、冶金、海洋、制药等各个行业的液压系统管路中。PARKER旋转接头等结构先进，密封可靠，抗拔脱。

PARKER旋转接头等装拆方便，表面防腐防划伤。PARKER旋转接头等,EO-渐进式管接头 EO-2

弹性密封管接头 PARKER旋转接头等材料:碳钢、不锈钢、黄铜、表面镀锌钝黄处理

PARKER旋转接头等钢管外径:06 08 12 16 20 25 30 38mm 最高压力：630bar 公制 M/英制G/美制 UNF 三种标准。Parker派克旋转接头正确安装

1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。

2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接（我们公司推荐使用扰性好的金属软管），禁止刚性连接。

5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用H8/e7的公差配合。7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿。用于旋转接头与设备连接的各种连接方式（客户可根据使用设备的具体结构设置各种不同类型的连接方式