

哈氏合金C276无缝管N10276进口冷轧板

产品名称	哈氏合金C276无缝管N10276进口冷轧板
公司名称	无锡国劲合金有限公司
价格	320.00/千克
规格参数	品牌:哈氏合金 材质:C-276 表面:光亮
公司地址	无锡新区硕放薛典路82号
联系电话	15370431869

产品详情

哈氏合金C276无缝管N10276进口冷轧板

N10276是一种含钨的镍-铬-钼合金，极低的硅碳含量，被认为是的抗腐蚀合金。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。

N10276化学成分：

碳 C： 0.08

氮 N：—

铬 Cr： 14.5~16.5

镍 Ni：余量

铁 Fe： 4.00~7.00

钼 Mo： 15.00~17.00

钨 W:3.00~4.50

钒 V: 0.35

钴 Co： 2.50

硅 Si : 1

锰 Mn : 1.00

磷 P : 0.040

硫 S : 0.030

N10276性能 :

密度8.9 g/cm³

熔点1325-1370

抗拉强度Rm N/mm²:730

屈服强度RP0.2N/mm²:283

延伸率A5 %:40

N10276耐蚀性能

该合金具有以下特性：在氧化和还原两氛围状态中，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能。有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的Mo、Cr含量使合金能够耐氯离子腐蚀，W元素进一步提高了耐蚀性。同时合金是仅有的几种耐潮湿气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有显著的耐蚀性。适用于各种浓度的硫酸溶液，是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一。

N10276应用领域 :

石油化工设备、热交换器、烟气脱硫设备、流体化工泵、氟化工等。

太钢及时成立攻关团队，经过两年的不懈努力，突破了薄膜型LNG船/罐用不锈钢超高整度控制、高表面质量控制等关键瓶颈，产品整度、表面质量?。太钢国内MARK-III型LNG（液化天然气）运输船/罐薄膜型围护系统不锈钢产品，并通过了法国GTT认证，成为国内、全球第三家具备资质的供应商。LNG具有储存方便、便于运输、污染少等优点，被公认为是地球上干净的化石能源，在全球天然气贸易中占比不断增大，大型LNG运输船和接收站大型储罐需求量随之增长。由于LNG储运条件必须达到零下162摄氏度，因此对储运设备的基础材料要求极其严苛。目前，LNG行业主流方向是薄膜型MARK-III型运输船以及与之配套的薄膜型陆地储罐，具有安全系数高、储存量大等特。华南地区以佛山市场具代表性，是以民用不锈钢为主的市场。华东和华南流通量约占全国的80%以上，聚集了大量贸易商和加工企业。影响不锈钢价格变化的主要因素科技进步会在一定程度上产品的功能与性能，拓宽不锈钢应用领域，通过不锈钢产品市场需求进而市场价格。另外，科技进步会劳动生产率，并且改善不锈钢的生产结构，进而降低全球不锈钢的供应价格。市场供需随着经济的发展和生活的，消费者对产品美观和使用寿命有了更高的要求，不锈钢应用于不锈钢市场将越来越广泛，继而推动不锈钢需求的增长。就长期而言，不锈钢在需求增长的带动下，不锈钢产能会大幅度增长。经济周期不锈钢是与经济周期关系为密切的行业之一，是国民经济的基础性产业。从长期来。