

彩色防霉填缝剂

产品名称	彩色防霉填缝剂
公司名称	广州贝卡特建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	广州石槎路水松排工业区D栋308号
联系电话	020-86409599 13922242135

产品详情

瓷砖填缝剂系列产品均为质感好、抗渗耐水以及优异防霉功能的干粉状产品，有多种色彩供应（填缝剂色卡仅供选择颜色时参考）。

特征优点 增强了瓷砖与基面、瓷砖与瓷砖之间的粘结力。

可吸收底材和砖石之间的胀缩或干湿变形，延长了饰面的使用寿命。

色彩多样，与瓷砖搭配增强装饰效果。采用特殊的配方，具有抗霉菌、藻类等微生物侵蚀的能力。

避免了反浆、挂泪及开裂等现象。

底材准备 确保缝隙清洁、无松动物、不积水等。

多孔的瓷砖，在进行填缝之前应先用水将缝隙湿润。

色板（注：本色板上颜色是现代印刷术所能印出最接近原色的颜色，订货以实际色板为准）。

用量 填缝剂的用量取决于瓷砖的尺寸、厚度以及缝隙的宽度，计算公式：

每平方用量约为： $25 \times (\text{砖长} + \text{砖宽}) \times \text{缝高} \times \text{缝宽} = \text{kg/m}^2$ （以上单位为毫米：mm） $13.5 \times \text{砖长} \times \text{砖宽}$

操作工艺 将清水加到搅拌容器中，然后边搅拌边慢慢加入填缝剂，充分搅拌至无生粉团的均匀膏状。

可能震动变形的地方，或者要求色彩鲜艳稳定及抗化学清洁剂的，请用特供添加剂代替清水进行混合。
宽缝型的搅拌比例为5.5-6.5公斤水/25公斤粉剂（若水量过大，易开裂），细缝型的搅拌比例为6-7公斤水/25公斤粉剂（混合后填缝剂最好在1小时内用完）。

搅拌完成后，静置约10分钟，使用前重新搅拌一下再用。

用橡胶灰刀或刮板进行填缝，沿砖面对角线方向把填缝剂完全压入缝隙内，不得留空。

用与缝隙成斜交的动作将多余的浆料刮去，小心避免将嵌进缝隙内的浆料带出。

填缝剂可能会污染砖面，填缝工作完成后一小时内，用湿布或海棉将瓷砖表面清理干净。填缝剂初固化时间约为3小时，若固化时间超过24小时，瓷砖表面的污渍可用本公司瓷砖石材清洁剂进行清洁。

保质期 未开封产品在阴凉通风处保质期为一年。

以上说明是正常情况下的使用指南本公司产品具有高度稳定性及优质保证，但由于个别施工环境及选用

物料的差异，特此建议于施工前进行实地测试，以确保可靠性。如有疑问，请致电您就近的本公司分支机构或有本公司正式授权的代理商。