

# 郑州监控设备安装,弱电安装

产品名称	郑州监控设备安装,弱电安装
公司名称	河南天邦安全技术防范有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-8816NB-K8 产地:杭州
公司地址	河南省郑州市金水区信息学院路爱特中心17楼
联系电话	13837117046 18603835048

## 产品详情

DS-8816NB-K8经销H.265项目型NVR

支持萤石云服务

可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机

支持800W高清网络视频的预览、存储与回放

支持H.265、H.264编码前端自适应接入

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能

支持HDMI与VGA同源输出，8/16路设备支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出

支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能

支持录像文件按时间打包

支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览

支持多路同步回放和同步倒放

支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

支持假日录像

支持8个SATA接口

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能

支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽

支持GB28181、Ehome协议接入平台。

远程监控距离有限制？没有。原则上只要有Internet网达到的地方就可以监控。如果这样计算，在国外也可以监控的，但由于我国的Internet出国端口是有限的，全国网民都共享这些端口，所以图像传送到国外时是有一定的影响。但在国内传送基本上就影响不大了，只是当网络使用高峰时，可能会造成某些地方网络阻塞，图像传送不到。

图像传送真正达到实时？ADSL的理论上传大值是512k/s，但大多的时间里它的速率只能维持有300k/s左右的速度，所在实际传送时，严格来说，只能实现到15帧/秒左右的速度。

在局域网中使用多台网络视频系列，都能实现每路远程监控？能。如果有固定IP，那么我们只需要简单设置一下路由器里面的虚拟服务器，设定一个跟网络视频设备一致的端口号和IP地址，在浏览器地址栏输入公网IP：端口号即可访问。如果没有固定IP，可以通过我们的DNS做域名解析，同样也要做端口映射。

如果多个人同时远程观看监控点，会影响效果？经过初步实验所知，当多人分别同时观看时，会对网络传输速度造成一定的负担，各人所看的图像速度是会受一定的影响。一般情况下，在一条单独的ADSL（512k/2M）线上，可以容纳大约10~25个人同时观看。

经营的产品主要包括：网络高清红外一体化摄像机，高清红外智能球型摄像机，红外车载智能高速云台，网络高清防爆红外摄像仪，防爆智能高速球，防爆一体化智能高速云台，高温摄像仪等，并承接郑州监控安装工程，监控报警工程，道路监控安装，厂区监控安装等