

WEW-200B屏显拉伸试验机|金属拉伸试验机|万能拉伸试验机

产品名称	WEW-200B屏显拉伸试验机 金属拉伸试验机 万能拉伸试验机
公司名称	济南恒思盛大仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市小清河北路188号
联系电话	86-053182351201 15098885993

产品详情

WEW-200B屏显拉伸试验机|金属拉伸试验机|万能拉伸试验机

技术参数: 1. 最大试验力：300kN； 2. 试验机等级：1级； 3. 试验力分档：全程不分档等效四档（全程分辨率不变）； 4. 试验力有效测量范围：2%～100%FS； 5. 力分辨率：1/300000； 6. 试验力测量准确度：优于示值的±1%； 7. 引伸计标距：50mm； 8. 变形测量范围：0-15mm； 9. 变形有效测量范围：2%～100%FS； 10. 变形分辨率：最大变形的1/300000； 11. 变形测量准确度：优于示值的±0.5%； 12. 位移测量范围：0～250mm； 13. 位移示值极限误差：优于示值的±1%； 14. 位移分辨率：0.01mm； 15. 软件和界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面； 16. 油缸行程：250mm； 17. 拉伸钳口间最大距离：650mm； 18. 压缩面间最大距离：550mm； 19. 立柱间距：540mm； 20. 圆试样夹持直径：6～26mm； 21. 扁试样最大夹持夹持宽度：75mm； 22. 扁试样夹持厚度：0～15mm； 23. 上下压盘尺寸：160mm； 24. 弯曲支辊间距：30～600mm； 25. 弯曲支辊宽度：140mm； 26. 弯曲支辊直径：30mm（标配）； 27. 活塞最大移动速度：70mm/min； 28. 下横梁调整速度：120mm/min； 产品特点: 特制超厚钳口座在钳口夹持试样时、使钳口完全包容在钳口座体内，使试样夹持更加可靠，杜绝了因钳口座浅而呈喇叭状变形损坏的可能，大大提高了设备的使用寿命。在钳口座和钳口卡板之间增加了耐磨衬板，杜绝金属拉伸过程中氧化皮掉入致使钳口座斜面划伤报废的现象，使夹持过程更顺滑、夹持更牢靠。垂询电话：0531-81900755 15098885993