

# 北京展杰FK3040 开关柜综合智能操控装置

产品名称	北京展杰FK3040 开关柜综合智能操控装置
公司名称	北京展杰科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京展杰/FANTECH 型号:FK3040
公司地址	北京市平谷区马坊镇西大街54号
联系电话	010-64440607 13910056240

## 产品详情

### FK3040 开关柜综合智能操控装置概述

FK3040 开关柜综合智能操控装置产品功能强大，具有动态一次模拟图、高压带电显示、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、自动加热除湿数据显示及控制、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应及柜内照明、语音防误提示以及电气接点无线测温功能（重要扩展功能）。本装置可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等独立安装的设备。使开关柜进一步智能化、数字化、网络化，方便用户使用与操作。适用于3KV-35KV 户内开关柜、手车柜、固定柜、中置柜、环网柜等多种开关柜。

### 特点

断路器状态显示

手车位置显示

接地开关位置显示

弹簧储能显示

带电显示及闭锁功能

自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能

人体感应探头

手动照明

智能语音防误提示功能

开关转换功能

RS485通讯功能（可选配），采用MODBUS-RTU通讯协议

温湿度传感器断线报警功能

无线测温功能，可同时测量多路电气接点温度，当测量温度大于设定跳闸和告警值时，装置输出跳闸或告警信号

主要技术指标

抗电磁干扰性能：符合IEC255 - 22的标准规定

工作电源：DC 110V ~ 300V或AC 85 ~ 265V

动态闪烁频率：1次/秒

液晶显示分辨率：1

湿度测量范围：20% ~ 99%RH，湿度测量精度：± 2.0%RH

温度测量范围：-20 ~ +80 ，温度测量精度：± 1

接点温度测量范围：-20 ~ +150

响应时间： 2s

人体接近感应时间： 3秒，人体接近语音提示时间：0 ~ 29秒

无线模块收发距离：空旷场合可达30米

状态指示方式：开入量与LED数码显示为动态配置关联关系

开关柜智能操控装置选型

[开关柜智能操控装置 FK3010](#)：不带显示，基本功能配置

[智能操控装置 FK3020](#): 数码显示，基本功能配置

[智能操控装置FK3030](#): 液晶显示，基本功能配置，人体红外探头

[综合操控装置FK3040](#): 液晶显示，基本功能配置，人体红外探头，无线测温