

混凝土试块 试块 恒温恒湿 标准养护室 标养室

产品名称	混凝土试块 试块 恒温恒湿 标准养护室 标养室
公司名称	天津市北方空调环保设备厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	天津市武清区黄庄工业区
联系电话	022-82117195 13902125936

产品详情

混凝土试块 试块 恒温恒湿 标准养护室 标养室 混凝土恒温恒湿养护室，是本公司其中的一项科研项目，并且以投入批量生产，本产品按国家建筑工业行业JG238 - 2008、GB1345—77、GB/T17671—1999和国家建材研究院对混凝土、水泥砂浆试件的标准养护要求，及有关部门提供的技术资料而设计、生产的。它适用于各大、中、小型水泥厂，各施工工地、建筑和建工部门，质检部门，做混凝土试体进行强度、定型性凝结时间的标准养护工作和水泥试体凝结养护之用。在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途。本系列混凝土恒温恒湿养护室在原养护箱理论上，经过总体造构思，其结构方面也进行了大量改进，即能满足建工部门，又能满足施工地点不能固定的施工工地。增加整体封闭性及空间的利用率，内部采用先进的智能化温、湿度控制系统，能准确地指令升温，降温和增湿等功能。进行全自动切换工作，实现室内温度、湿度的动态平衡，并可安置自动定时打印机和水位传感器。从而提高标准养护条件规定的温湿度的准确度和自动化控制水平、降低能耗、替代现有标准养护箱和企业自建的非标准养护室，实现试件的状态调节和试验的标准环境，具有造型美观，控温精度高等一系列优点，而且能够满足各种环境的需求，是目前市场上最可靠、最实用的恒温恒湿标准养护室。混凝土恒温恒湿标准养护室特点

- 1、温、湿度控制拟采用全集成电路数字显示，它具有分辨率高，直观、调温方便，控制精度高等优点。
- 2、制冷系统采用大功率压缩机，管盘式蒸发器，外置式冷凝器以提高制冷效果，室内采用风扇进行冷热交换，使温差减少，温度更加稳定。
- 3、加温采用空调室内机电加热（已增加内部电加热功率），大功率的电加热结合室内机送风系统能迅速将室内温度提高到设定温度，比一般的加热方式节能38%又节省空间。
- 4、加湿采用先进的负离子加湿器，它具有自动给水装置，加湿为雾状，确保室内湿度 95%，比目前广泛采用的喷淋加湿方法更胜一筹。
- 5、试块放置架一侧是焊接成固定架式，另一侧则是折叠架式，可以有效提高室内空间的利用率，且结构坚固，造型美观，耐腐蚀性好。联系电话：022-82117195 手机：13902125936