

# 真空管式炉1700

产品名称	真空管式炉1700
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:高温真空炉系列 型号:DNR系列 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

真空管式炉1700，具有合理的性能设计，集多项功能于一身，安全性，实用性均达理想效果。

1. 温度1200，1400，1700，加热区为300mm。

2. 炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以升降温，炉壳表面温度低。

3. 炉管采用99高纯刚玉管、两端采用SUS304高真空法兰密封。

4. 炉膛材料采用\*\*的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，与传统硬质炉膛材料电炉相比节能性明显提高，具有较强的抗骤冷骤热性，加热炉膛为一体化，方便取放实验物料、更换炉管。加热元件采用硅钼棒。

5. 电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，仪表控制精度为 $\pm 1$ ，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序，具有\*高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。

6. 升温速度为0-20 /min，可编写30段自动升温程序，可控硅控制，配备数显LED电压表、电流表，选用B型热电偶。

7. 可选配RS-485通讯接口，数据管理软件，具有无纸记录历史数据和升温曲线，校正温度偏离误差的功能，可以管理多台设备和远程故障诊断分析。

8. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

9. 电炉可以抽真空、通气氛，真空度可以达到10pa（机械泵），如果需要\*高真空度可以选择分子泵，达到 $6.67 \times 10^{-3}$ pa。

标准配置：

- 1、304不锈钢法兰1套
- 2、密封圈4只
- 3、炉塞 4只
- 4、炉勾 1把
- 5、说明书、保修卡、合格证 1套
- 6、刚玉管 1支

选配配置：

- 1、玻璃转子流量计、质子流量计和进出口管道
- 2、真空泵（机械泵、分子泵）
- 3、安装调试，培训
- 4、刚玉坩埚
- 5、备品备件
- 6、报警器（\*温、设备异常）与蜂鸣器（设备运行结束提示）
- 7、自动进气（气体保护）、自动放气（\*压）、自动抽真空
- 8、一路及多路CVD供气系统
- 9、真空计

D系列真空管式炉1700 型号及规格

??	????(mm)	??	??	????	????	??
	(DxWxH)	(KW)	(?)	???		?V?
DNRG60/17TP	?60x1000	9	1700	1600	???	220
DNRG80/17TP	?80x1000	11	380			
DNRG100/17T P	?100x1000					