

水必克新型防水材料金属面防锈漆 金属屋面生锈除锈处理

产品名称	水必克新型防水材料金属面防锈漆 金属屋面生锈除锈处理
公司名称	淄博水必克防水科技有限公司
价格	240.00/桶
规格参数	品牌:水必克 形态:液体 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市桓台县果里镇东边村
联系电话	18766438768

产品详情

水必克金属防锈防腐水漆采用醇酸改性丙烯酸胶乳，添加进口防锈防腐保色防晒颜料助剂等科学配比，经多道工序复混研磨而成。集成了南方高热潮湿，北方低温霜冻，高紫外线辐射区域抗紫外线，沿海地区耐盐雾的综合性能。使其具有更长防水防腐防锈的使用寿命。本产品为水性材料，环境友好，绿色环保，施工便捷，可喷可刷，无污染，对人体无害。主要用于钢铁金属防腐防锈，钢结构彩钢瓦翻新等工序工程。突出性能：

- 1、高亮度：自主研发设计颜基配合比，多道研磨工艺，亮度更高，色泽更饱满。
- 2、耐候性强：复配多种防辐射抗衰无机胶体，具有超凡的耐候性，漆膜寿命更长。
- 3、附着力强：独特的产品设计理念和施工工艺，漆膜与金属基层粘结更牢固。
- 4、防水防腐：各种高效助剂的添加使漆膜密闭性更强，更好的隔绝了金属与空气的接触和水分的浸入。
- 5、环保无毒：水性涂料，VOC超低，环境友好，对人无害，不燃不爆，运贮安全。
- 6、施工简便：单组分，开桶即用，可喷可涂，遮盖力强，极少的单位用或更少的涂刷工序就能达到施共效果。

施工说明：

- 1、将基面打磨除锈至ST2或更高等级，保持表面清洁、干燥、牢固，清洗干净基材表面杂物，如灰尘、浮锈、漆皮等影响漆膜附着的物体。
- 2、有漏水、锈穿的地方需先做防水处理。

- 3、打开包装后请先用电钻搅拌均匀，可添加适量自来水稀释至施工要求，静置2分钟后且基材完全干燥后方可喷涂。
- 4、喷涂要求均匀喷涂两道，单道漆膜厚度在35um左右。
- 5、第一道漆膜8小时完全干燥后方可喷涂下一道漆膜。
- 6、施工及干燥温度需在5℃以上，且环境湿度在75%以下。
- 7、施工后八个小时内漆膜不得与水接触。
- 8、不可在雨雪及大风天气施工，会影响漆膜连续。