

硅钼棒加热管式炉

产品名称	硅钼棒加热管式炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	德耐热:室温-1800 型号:DNR系列 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

产品介绍：

1600 系列管式炉，质量**，性能优异，每年都获得数以千计新客户的致**。功能与设计美观的和谐统一，加上*值性价比，使这系列成为他们的终选择。

主要点： 炉壳采用**冷轧板喷塑而成双层炉壳结构稳定，炉外表温度低**耐腐蚀性强的进口摩根纤维保温材料标准配置含根工作管两由钢件水套密封，工作管99瓷刚玉管

管径从40至120MM不等，加热长度为200至2000MM路气体流量计（可根据客户需求配路或两路气体流量计）

**电子继电器

标准配置数字式PID控制器，可调节升温曲线、保温温度和保温时间

硅钼棒管式炉 工作温度1600 连续工作温度1500 温控系统PID 16/32/40段程序化控温可供选择工作
技术参数： 电压：AC 380V/50HZ发热元件：**硅钼棒控温精度：+ - 1 升温速率：10 °C / min

可选配件： 氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖

质保期： 年质保期，终身维护，相关耗材除外，如加热元件，等易耗件

产品用途： 适用于纳米材料、化学分析、物理测定、金属烧结等实验。同时可以根据用户需求，可配套气氛管路、流量计、真空系统。

硅钼棒管式炉尺寸：

??	??	?????	????
----	----	-------	------

		????mm?	
DNR-6-16	6	?40*200	???
DNR-8-16	8	?60*200	
DNR-10-16	10	?80*200	
DNR-12-16	12	?80*300	

注意事项：为两不影响仪器的使用寿命，我们建议升温速率和降温速率为10 /min