

TH110里氏硬度计，北京时代便携式里氏硬度计

产品名称	TH110里氏硬度计，北京时代便携式里氏硬度计
公司名称	马鞍山市德宏仪器仪表贸易有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	产品类型：:里氏硬度计 型号：:TH110
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区湖南路7号金穗大厦1204号
联系电话	86 0555 2479106 18055569293

产品详情

产品类型： 里氏硬度计 型号： TH110 测量范围： (170 ~ 960)HLD
(17.9-69.5)HRC
试验力： 000 (N) 允许最大高度： 235 × 90 × 47mm 重量： 0.615 (kg)
(mm)

物超所值！

马鞍山德宏仪器专业生产销售千分尺、数显卡尺、游标卡尺、硬度计、带表卡尺、探伤仪、微分头、红外测温仪等检测仪器及量具！

价格优惠！品质保证！售后完善！

欢迎广大客户前来订购！订购热线：0555-2479106手机：15855507820陶小姐

我们将一如既往为您提供全方位的服务！

时代th110里氏硬度计

简单介绍

时代th110里氏硬度计是时代集团新推出的新型便携式里氏硬度计，th110里氏硬度计可测量里氏、洛氏、布氏、维氏、肖氏等六种硬度值，可打印任意份测试结果；洛氏c测试范围17.9-69.5hrc

时代th110里氏硬度计的详细介绍

时代th110里氏硬度计功能特点：

- 1、可实现六种硬度（hl、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
- 2、可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息，显示信息丰富
- 3、一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需校准，自动识别
- 4、可输入测试日期及代号
- 5、具有示值软校准功能
- 6、有充电指示及低压报警功能
- 7、可打印任意份测试结果
- 8、可自动关机
- 9、可自行更换充电电池

时代th110里氏硬度计应用

- 1、机床导轨，汽车底盘的硬度检测
- 2、已安装的机械或永久性组装部件
- 3、模具型腔等试验空间很狭小的工件
- 4、大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
- 5、压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析
- 6、轴承及其它零件生产流水线
- 7、金属材料仓库的材料区分
- 8、热处理工件的质量控制
- 9、要求对测试结果的正规原始记录

时代th110里氏硬度计的技术参数：

测量范围 (170 ~ 960)hld (17.9-69.5)hrc

测量方向 360°

示值重复性 6hld(hld=760时)

硬度制里氏、肖氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏

示值误差 $\pm 6hld$ (hld=760时)

使用温度 0 ~ 40

打印纸卷直径 40mm

打印纸宽 44.5 ± 0.5 mm

充电时间 2 ~ 3.5小时

充电电源 12v/600mma

相对湿度 90%

外形尺寸 235 × 90 × 47mm

重量0.615kg

th110里氏硬度计标准配置：主机，打印机，d型冲击装置，随机里氏硬度块（hld值），充电器，尼龙刷，合格证书，使用说明书，密码包装箱

th110里氏硬度计选配件：各种冲击装置，经过鉴定的、非hld值的随机

里氏硬度块，各种异型支承环