

大泽动力20000W柴油发电机TO22000ET

产品名称	大泽动力20000W柴油发电机TO22000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力20000W柴油发电机TO22000ET在电网供电时，需要检测电压、电流、频率等参数，电压的取样电路，如图4.17所示，电压信号经全桥整流、放大后转换为直流信号送到单片机的A/D口，电流的取样电路类似。频率信号同样用从电压互感器取得，转换为方波信号后送到单片机的捕捉端口（CCP1），如图4.18所示。当检查到的电网电压、频率值都在正常范围内时，由电网供电；当过设定的上限或下限时，即判定为电网供电不正常，并立即启动柴油机，进入柴油机启动状态。机组设计有的控制系统，采用专用的程序控制器，当市电失电、缺相、欠电压的情况下，能自动启动机组，并使之投入运行供电；当发生故障时，声光报警装置会自动报警，并能记忆故障点，同时能自动卸载停机，以确保机组安全。控制屏采用全中文莹光显示屏，软面轻触开关，具有手感好，显示清晰，动作可靠等特点。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 205g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力20000W柴油发电机TO22000ET

可靠性是产品的重要质量特性，亦称为“时间质量”。国家标准GJB451—90《可靠性维修性术语》规定可靠性为“产品在规定的条件下和规定时间内，完成规定功能的能力”从其定义来看，它从三个不同的角度描述了产品可靠性，即：在一定时间内产品的性能如何，说明可靠性随时间而变化，是时间的函数，在规定的条件下产品的性能如何，说明产品的可靠性受使用条件，如温度、介质负载的制约产品的规定性能是否达到要求。随着现代工业技术的飞速发展，产品更新换代不断加速，产品的性能要求日益提高，结构日趋复杂，产品的使用场所更加广泛，使用环境更为严酷，市场竞争日趋激烈，因此，产品可靠性的问题更为突出。

全铜无刷电机：

特点：每根铜线经手工刷胶，不同于其它厂家捆绑后整体刷胶，每根铜线之间的胶能起到很好的隔热作用，铜线之间不会发热，发电量组，机组运转稳定。我们电机的漆包线采用单层刷漆，绝缘好耐高温，故障率低，使用寿命长。

自带散热器具有散热性能优良、外形美观紧凑、结构牢固、便于安装和维修等特点。

使用加厚油管，坚韧耐用，以避免

由于振动造成油管损坏而漏油。