

# 湖南长沙高氟油性石材防护剂

产品名称	湖南长沙高氟油性石材防护剂
公司名称	长沙市升阳化工材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区万家丽路圭塘一区A2栋
联系电话	0731-82314908 15073335611

## 产品详情

### 湖南长沙高氟油性石材防护剂

湖南长沙高氟油性石材防护剂的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解湖南石材

防护剂 长沙石材防护剂的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：艾健全 联系电话

: 0731-82314908

一、产品介绍 含氟渗透型防护剂 是一种孔性基材专用的含氟表面防护剂，并可用于混凝土，人造石，陶瓷，砖瓦等建筑物的保护。表现出优异的耐候性、防污性特性，属最新一代的顶级防护剂。具有防水、防污[油、果

汁、茶汁、灰尘等几乎所有目所能及的污染物]、防锈斑、白华等特点，产品属渗透型防护剂，采用单层涂饰，表面不成膜，看不到的防护，不改变石材原貌，保持了石材的透湿呼吸性，不影响铺贴或粘结附着力，而且具有操作极为简便的特点，可在常温下施工，可有效防止紫外线和风化，长期保持石材外观美，在抵制酸雨、盐害中能发挥作用。二、产品特性 该产品是具有优良的防水性能，用于多孔性基材尤其是石材的防护，表现出优异的耐候性、防污性特性。防水。防污[油、果汁、茶汁、灰尘等几乎所有目所能及的污染物] 防锈斑、白华。超耐候性。

渗透型，表面不成膜，不改变材料表面原貌。保持了材料的透湿呼吸性。不影响铺贴或粘结附着力。

三、适用范围 用作石材、混凝土、人造石、瓷砖、空心砖、砖瓦等多孔表面的氟系防护剂。具有耐候性

、防污性能，并能提高多孔表面易清洗性。四、产品指标 外观 淡黄色或无色透明液体 比重 0.8 防水性

防污性 耐候性 五、施工 1) 基面要求：基面需清洁干燥，若有污渍请用洗涤剂清洗干净并充分干燥。

2) 气候条件：气温5 ~40 ，湿度85 以下。 3) 养生：标准气候条件(温度20 ，湿度50 )下12小时，

视气候条件有所差异，温度越高、湿度越低干燥越快，反之则越慢。 4) 施工方法：用毛刷刷涂、抹布抹涂或喷雾器喷涂等方式将该产品涂于石材表面至饱和。保持表面干燥至少12小时，并视气温和湿度做适当延长。

六、包装规格及储存 4升、20升/桶，于阴凉处密闭储存，贮存期一年。

核心提示：上面是“湖南长沙高氟油性石材防护剂”的详细介绍，您可以在这里联系湖南长沙高氟油性石材防护剂的卖家，更详细地了解湖南石材防护剂长沙石材防护剂的规格、型号、价格及其他一切信息.....