

国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器

产品名称	国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器对于采出水处理设施内的除油罐（沉降罐），由于规定了顶部积油厚度不超过0.8m，所以采出水处理设施内的除油罐（沉降罐）均按小于或等于500m的甲B、乙类固定顶地上油罐的防火间距考虑，且由于采出水处理设施回收的污水均是乳化程度高的老化油，所以在甲B、乙类固定顶地上油罐的防火间距基础上减少了25%。7 油气站场内部各建（构）筑物防火间距的确定，国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器主要是考虑到发生火灾时，他们之间的相互影响。站场内散发油气的油罐，尤其是天然气凝液和液化石油气储罐，由于危险性较大。所以和其他建（构）筑物的防火间距就比较大。而其他油气生产设施，由于其油气扩散范围小，所以防火间距就比较小。5.2.2 根据石油工业和石油炼厂事故统计，工艺生产装置或加工过程中的火灾发生几率，国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器远远大于油品储存设施的火灾几率。装置火灾一般影响范围约10m，因工艺生产装置发生的火灾，而波及全装置的不多见，多因及时扑救而消灭于火灾初起时，其所以如此，一是因为装置内有较为完备的消防设备，另外，也因为在明火和散发火花的设施、场所与油气工艺设备之间较大的、而且是必要的防火间距。

国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器装置内部工艺设备和建（构）筑物的防火间距是参照现行标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的防火间距标准而制定的，《石油化工企业设计防火规范》考虑到液化烃泄漏后，国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器可燃气体的扩散范围为10~30m，其蒸气压高于甲B、乙类液体，其危险性较甲B、乙类液体大，将甲A类密闭工艺设备、泵或泵房、中间储罐离明火或散发火花的设备或场所的防火间距定为22.5m。所以本次修订石油天然气工程设计防火规范，也将甲A类密闭工艺设备、油泵或油泵房、国内工业气体管道安装公司，国内工厂气体管道安装公司，菏泽花王容器中间储罐离明火划散发火花的设备或场所的防火间距定为22.5m。