

腻子粉砂浆羟丙基甲基纤维素HPMC

产品名称	腻子粉砂浆羟丙基甲基纤维素HPMC
公司名称	长沙市升阳化工材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区万家丽路圭塘一区A2栋
联系电话	0731-82314908 15073335611

产品详情

供应腻子粉 砂浆专用高粘度 HPMC

供应腻子粉 砂浆专用高粘度

HPMC的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解羟丙基甲基纤维素

HPMC的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！联系人：艾建全 联系电话：0731-82314908

产品的使用方法：直接在生产时加入 此法是最简单、耗时最短的方法，具体步骤是：1. 在具备高剪切应力的搅拌容器中加入一定量的沸水(羟乙基纤维素产品冷水可溶，因此加入冷水即可)；

2. 开启搅拌低速运行，将产品缓慢筛入搅拌容器中；3. 继续搅拌至所有颗粒物湿透；

4. 补加足量的冷水，继续搅拌至所有产品完全溶解（溶液透明度明显增加）；

5. 再加入配方中其它组分。配成母液候用：此法是将产品先配成较高浓度的母液，然后加入产品中。

其优点是有较大的灵活性，可直接加入成品中。步骤与直接加入法中（1-3）步相同，待产品充分湿润后

，静置自然冷却溶解，使用前再充分搅拌。须注意的是：防霉剂必须尽早加入母液中。干法混合使用：

将粉状产品与粉状物料（如水泥、石膏粉、陶瓷粘土等）充分干混后，加入适量的水，经充分捏合搅拌

至产品完全溶解。冷水可溶产品的溶解：冷水可溶产品可直接加入冷水中进行溶解，加入冷水中后产品

会很快下沉，待湿润一定时间后，开启搅拌至完全溶解。配制溶液时的注意事项：

（1）未经表面处理的产品（羟乙基纤维素除外）不得用冷水直接进行溶解。

（2）必须缓慢筛入搅拌容器中，切勿大批或把已结成块状的产品直接加入搅拌容器中。

（3）水温和水的PH值对产品的溶解有明显关系，须特别注意。

（4）切勿在产品粉末被水湿透前加入一些碱性物质于混合物中。在湿透后才提高PH值，则有助于溶解

。（5）尽可能范围内，提前加防霉剂。

（6）使用高粘度型号的产品时，母液重量浓度不可高于2.5-3%，否则母液难于操作。

（7）经过速溶处理的产品，不得用于食品、医药制品。

含各种粘度均有（几万到二十万），山东河北产地都有

核心提示：上面是“供应腻子粉 砂浆专用高粘度 HPMC”的详细介绍，您可以在这里联系供应腻子粉

砂浆专用高粘度 HPMC的卖家，更详细地了解羟丙基甲基纤维素

HPMC的规格、型号、价格及其他一切信息.....