

RVVZ (ZR-VVR) 系列铜芯阻燃塑料软电缆

产品名称	RVVZ (ZR-VVR) 系列铜芯阻燃塑料软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

RVVZ (ZR-VVR) 系列铜芯阻燃塑料软电缆，国标保检，1芯10-630平方,2芯0.3-35平方,3芯0.3-240平方，4芯0.3-240平方，5芯0.3-16平方，3+1芯4-240平方，3+2芯10-240平方，4+1芯25-240平方。

ZC-YJV、ZC-YJV22、ZC-YJLV、ZC-YJLV22、

WDZ-YJY、WDZN-YJY铜(铝)芯阻燃，低烟无卤，低烟无卤耐火系列塑料硬电缆(单芯10-630平方(多芯1-300平方)国标保检

ZR-VVR通信电源线 阻燃电缆RVVZ 1*95

产品名称：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) RVVZ22 通信电源用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。