

3240环氧布板

产品名称	3240环氧布板
公司名称	宝应苏腾电力设备厂
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	086-051488775958 18952771646

产品详情

品牌：	苏腾	型号：	3240	材质：	环氧树脂
耐温：	150 ()	颜色：	黄色。灰色	厚度：	1-100 (mm)
宽度：	1220 (mm)	长度：	2440 (mm)	产品认证：	9000
适用范围：	电机、电器设备中作绝缘结构零件，并可在潮湿环境条件和压器油中使用。				

本标准适用于电工用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的3240环氧酚醛层压玻璃布板。3240板具有较高的机械和介电性能，适用于电机、电器设备中作绝缘结构零件，并可在潮湿环境条件和压器油中使用。3240环氧酚醛层压玻璃布板技术参数

序号	指标名称	指标
1	密度g/cm ³ 不低于	1.70-1.90
2	马丁氏耐热性不低于kgf/cm ²	200
3	抗弯强度不低于	
	纵向	3500
	横向	2900
4	抗张强度，不低于kgf/cm ²	
	纵向	3000
	横向	2200

5	粘合强度kgf不低于	580
6	抗冲击强度	
	纵向	150
	横向	10
7	表面体积电阻系数 .cm不低于	
	20 ± 5	10 × 10 ¹³
	浸水	10 × 10 ¹¹
8	表面电阻系数 不低于	
	频率20赫兹不高于	0.05
9	击穿电压KV/mm不低于	
	板厚0.5-1mm	22
	板厚1.1-2mm	20
	板厚3mm	18