

NH-KVVP-10X1.0耐火-屏蔽-控制电缆型号规格参数

产品名称	NH-KVVP-10X1.0耐火-屏蔽-控制电缆型号规格参数
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

NH-KVVP-10X1.0耐火-屏蔽-控制电缆型号规格产品特征：额定电压 450/750V导体长期允许工作温度：聚乙烯为70 ；交联聚乙烯为160 聚氯乙烯绝缘电缆为：70 、 90 、 105 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电缆为70 、 90 电缆推荐允许弯曲半径：有铠装或绕包屏蔽结构的电缆应不低于电缆外径的12倍；其余结构电缆应不低于电缆外径的6倍。电缆低允许敷设温度:聚乙烯护套电缆-20 聚氯乙烯护套及低烟无卤阻燃聚烯烃电缆：0 二、电缆技术指标：性能项目 单位
技术指标20 导体直流电阻 /km 参照表试验电压 3.5/5min绝缘电阻 M /km
500耐火特性 GB12666.6A类或B类阻燃特性 GB12666.5A类或B类符合IEC331规定：火焰温度750
、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流符合GB12666.6-A类：火焰温度950-1000 、
燃烧时间90min、附加额定电压3A电流符合GB12666.6-B类：火焰温度750-800 、燃烧时间90min、附加额
定电压3A电流NH-KVVP耐火-屏蔽-控制电缆型号规格、参数