

企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器

产品名称	企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器由于石油天然气站场分级的变化、五级站储罐总容量由200m增加到500m，所以本条的适用范围是油罐总容量小于或等于500m的采油井场、分井计量站、接转站、沉降分水站、气井井场装置、集气站、企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器输油管道工程中油罐总容量小于或等于500m的各类站场，输气管道的其他小型站场以及未采取天然气密闭的采出水处理设施。这类站场在油气田、管道工程中数量多、规模小、工艺流程较简单，火灾危险性小；从统计资料看，火灾次数较少，损失也较少。由于这类站场遍布油气田，防火间距扩大，将增加占地。企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器规范中表5.2.3的间距是按原规范《原油和天然气工程设计防火规范》GB 50183-93和储存油品的性质、油罐的大小，参考了装置内部工艺设备和建（构）筑物的防火间距结合石油天然气工程设计特点确定的。

对于生产规模小于 $50 \times 104\text{m}^3/\text{d}$ 的天然气净化厂和天然气处理厂，企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器考虑到天然气处理厂有设置高挥发性液体泵的可能，参考《石油设施电器装置场所分类》SY 0025，增加了其对加热炉及锅炉房、10kV及以下房外变压器、配电间与油泵及油泵房、阀组间的防火间距为22.5m。本规范还参考原《原油和天然气工程设计防火规范》GB 50183和《石油化工企业设计防火规范》装置内部防火间距的要求，企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器增加了天然气凝液罐对各生产装置（设备）、设施的防火间距要求。参照《石油化工企业设计防火规范》，确定装置只有一座液化烃储罐且其容量小于50m³时，按装置内其他工艺设备确定防火间距；当总容量等于或小于100m³时，按装置储罐对待；当储罐总容量大于100m³且小于或等于200m³时，企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器由于储罐容量增加，危险性加大，防火间距随之加大。对于增加的仓库、污水池和其他设施的距离，是参考四川石油管理局的实践经验确定的，但必须说明这里指的污水池，企业厂房气体管道安装公司，工厂车间气体管道安装公司，菏泽花王容器应是盛装不含油污和不含其他可燃烧物的污水池。