

## MPPO PPX7112、PX7110高温低蠕变性能

产品名称	MPPO PPX7112、PX7110高温低蠕变性能
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/件
规格参数	沙伯创新塑料:15 g/10 min PPX7112:熔指10 沙伯:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

### 产品详情

沙伯创新塑料MPPO PPX7112、PX7110、锦湖日丽HSP8340、HSP8380、HSP8370NH具有出色的机械性能、耐热性、低吸水性、良好的尺寸稳定性和耐水解性、高温低蠕变性能，被广泛应用于汽车、电子电气、水泵等领域

# SABIC Innovative Plastics NORYL PPX PPX7112 PPE+PP

Polyphenylene Ether/PPO

SABIC Innovative Plastics (GE Plastics)

产品说明：

PPE+PP blend. Suitable for painted exterior automotive applications.

物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	0.990 g/cc
线性成型收缩率,Flow	0.0060 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm
线性成型收缩率, 横向	0.0060 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率	10.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 ° C
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	33.0 MPa
抗张强度(屈服)	34.0 MPa
伸长率 (断裂)	120 %
屈服伸长率	8.0 %
拉伸模量	1.17 GPa
弯曲强度	49.0 MPa
弯曲模量	1.34 GPa

悬壁梁缺口冲击强度

5.87 J/cm

落锤总能量

37.0 J

@Temperature 23.0 ° C