

MPPO MX5788、MX5020电子应用领域

产品名称	MPPO MX5788、MX5020电子应用领域
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	沙伯创新塑料:15 g/10 min MX5788:熔指10 沙伯:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

沙伯创新塑料MPPO MX5720、MX5370-701、115 具有出色的机械性能、耐热性、低吸水性、良好的尺寸稳定性和耐水解性、高温低蠕变性能，被广泛应用于汽车、电子电气、水泵等领域

物性信息：

基本信息

尺寸稳定性良好

刚性，高

抗溶剂性

抗紫外线性能良好

良好的电气性能

耐热性，高

收缩性低

阻燃性

电气/电子应用领域

电气元件

连接器

用途

太阳能电池板

外壳
RoHS 合规
注射成型

RoHS 合规性	
加工方法	
物理性能额定值单位制测试方法	1.09
收缩率 - 流动	0.50 到 0.80
机械性能额定值单位制测试方法	65.0
伸长率 (断裂)	5.0
弯曲模量	200
弯曲强度	100
悬臂梁性能额定值单位制测试方法	14.0
老化额定值 (150 ° C)	5
热性能额定值单位制测试方法 (未退火)	125
电性能额定值单位制测试方法	2.3E+3
可燃性额定值单位制测试方法	
1.60 mm	V-0
3.20 mm	V-0

注射温度	100 到 115
干燥时间	4.0 到 5.0
加工（熔体）温度	250 到 280
模具温度	60.0 到 80.0
注塑压力	70.0 到 100