

TPV 4455、4449D阀门/阀门部件

产品名称	TPV 4455、4449D阀门/阀门部件
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/件
规格参数	荷兰DSM : :15 g/10 min 4449D:熔指10 荷兰:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

荷兰DSM : TPV 4455、4449D、4445、4465、它的设计适用于需要良好的弹性，外观及密封特性。这品位Vyram冠捷是剪切依赖，可以在常规的热塑性塑料加工设备，注塑，挤出或吹塑。这是聚烯烃基础和完全回收。具有优异的耐温性,耐老化性(耐紫外线和臭氧),与聚烯烃有优异的粘结性能,**压缩变形性小等特点,该材料橡胶感强,电性能优异,着色性好,具有优异的抗动态疲劳性,很高的抗撕裂性这种材料结合良好的物理性能和耐化学性，用于广泛的注塑成型应用。这种等级的热塑性冠捷是剪切依赖，并能使用常规的热塑性塑料注塑成型设备。具有优异的耐温性,耐老化性(耐紫外线和臭氧),与聚烯烃有优异的粘结性能,**压缩变形性小等特点,该材料橡胶感强,电性能优异,着色性好,具有优异的抗动态疲劳性,很高的抗撕裂性TPV是一系列高性能热塑性弹性体的理想相结合的特点，硫化橡胶，如灵活性和低压缩，与热塑性塑料加工方便。拟合进入中程成本和性能的频谱都热塑性和热固性橡胶，热塑性冠捷接受范围广泛的工业和消费产品应用，热塑性热塑性弹性体具有良好的耐挠曲削减增长，同时，高撕裂强度和极好的抗疲劳，和良好的抗许多酸，碱和水的解决办法。

Sarlink TPV 4149DN

Thermoplastic Vulcanizate

Teknor Apex公司

产品说明：

A highly engineered Thermoplastic Elastomer for use in demanding applications. Sarlink 4149DN is a high hardness grade possessing exceptional tensile strength, superior compression set, chemical resistance and high temperature performance. It can be easily processed by injection molding, blow molding or extrusion for various applications such as boots and bellows, seals, gaskets as well as other profiles and articles.

物性信息：

基本特性

高弹性

良好的耐热老化性能

耐疲劳性能

硬度高

有弹性

垫圈

用途

阀门/阀门部件

密封件

汽车领域的应用

食品包装

机构评级

型材

FDA 21 CFR 177.2600

外观

不透明

形式

粒子

加工方法

吹塑成型

挤出

注射成型