济柴系列柴油发电机组

产品名称	济柴系列柴油发电机组
公司名称	江苏星光设备有限公司大连分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市中华西路中北大厦12-20号
联系电话	0411-39728272 13889546692

产品详情

本机选用“ 国家金质奖 ”、石油部企业济南柴油机股份公司生产的190系列柴油机。该机型具有起动快、加速迅速、运转平稳、易操作维修等特点。

本公司厂价直销，质量稳定，欢迎各经销商和用户来电洽谈！

一、 济柴柴油发电机公司和产品简介 济柴柴油发电机出自石油部企业济南柴油机股份公司，是用途广泛、性能优良的高速大功率柴油发电机组，产品荣获“ 国优金质奖 ”、“ 全国用户满意产品称号 ”等。该发电机组产品经过多年的研制、开发，并且不断地吸收现代内燃机领域中卓有成效的科技成果，具备技术经济指标先进、结构紧凑、易于操作，维修方便，能适应各种恶环境条件下作业等特点。星光系列济柴柴油发电机组为济柴公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，是星光济柴柴油发电机组部门推荐产品。
二、 济柴柴油发电机使用注意事项
1、 发电机组的固定安装需采用混凝土基础,地基深度及范围由机组重量及外形尺寸确定,一般250ｋW机组的地基深度约350mm,如不固定安装,应在底盘下采用减振效果良好的减震垫以防振动过大。2、发电机组除满足自身噪音指标(1m处检测指标)外,还应考虑其噪音对环境的影响,一般需加装消音器装置以降低噪音污染。 3、济柴柴油发电机机房内要做好通风散热,还要保证最低温度在0°C以上,特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。 4、机组的保养主要是柴油机的保养,按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组起动成功后,应密切注意机油压力,待机油压力达到0 5ｂａｒ时,方可逐步加速,待柴油机的出水温度高于70°C、机油温度高于45°C、机油压力高于2 5ｂａｒ时,才可进入全负荷运转。机组正常工作时,水温不得大于90°C,油温不得大于95°C,机油压力应在2 5～4ｂａｒ范围内。
5、济柴发电机组虽属备用电源,也应每隔一段时间(两周左右)运行一次,使其处于良好备用状态。
三、济柴发电机组冬季的保养 冬季来临,由于气温可能低于5°C时，柴油机必须给予特别维护。
1.必须使用冬季用机油和燃油，并特别注意燃油中的含水量，以免堵塞油路；
2.冷却系统最好加防冻液，否则停车后待水温降到10-50°C时必须将冷却水放掉；

3.在严寒季节和地区，柴油机最好不要露天存放，否则起动时须将冷却水加热以预热机体。

四、济柴发电机（发电机组）服务承诺　本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”等经营理念，现对产品服务工作郑重承诺：　1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
3、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。

五、济柴柴油发电机组参数

机组型号	输出功率（KW/KVA）		柴油机型号	缸数	排量(L)	机油容量(L)	燃油消耗g/km·h	外形尺寸 L*W*H（mm）
XG-600GF	600	625	Z8190ZLC-1	8	47.6	150	218	5700×2000×2680
XG-700GF	700	875	Z12V190B	12	71.45	190	220	5775×2040×2679
XG-800GF	800	1000	Z12V190B	12	71.45	190	223	6000×1750×2679
XG-800GF	800	1000	Z12V190BD7	12	71.45	190	221	6000×1800×2700
XG-1000GF	1000	1250	G12V190ZL1	12	71.45	200	220	6200×1750×2800
XG-1000GF	1000	1250	A12V190ZL1	12	73.15	200	217	6200×1750×2800
XG-1200GF	1200	1500	A12V190ZL1	12	73.15	200	217	6200×1750×2800
XG-1200GF	1200	1500	A12V190PZL	12	73.15	200	209.4	6200×1750×280

								0	
XG-1200GF	1200	1500	BH12V190PZL	12	73.15	200	209.4	6800×1750×2800	1
XG-1500GF	1500	1875	H12V190PZL	12	73.15	200	209.4	7350×2600×2160	1
XG-2000GF	2000	2500	H16V190ZL	16	73.15	220	219	7890×2650×2950	1