

医用自动气密门

产品名称	医用自动气密门
公司名称	中山市必顺智能门业有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	
公司地址	中山市沙溪星宝明珠
联系电话	189 33310257

产品详情

医用气密门是专门为清洁有高度要求的室内环境而设计的，例如：医院的手术室、医药生产车间、实验室、食品加工车间以及其它需要清洁、卫生、密闭的地方。

详细介绍

产品特点：

1. 医用气密门由系统设备、门体、门框、装饰盖板、开门开关以及安全保护装置组成。
2. 门体可采用不锈钢、钢板喷漆或者是防火板外观，也可根据用户指定的要求量身定做。
3. 门框采用医用气密门专用铝型材防撞框。装饰盖板采用不锈钢或者是不锈钢氟喷涂，也可以根据用户指定的要求量身定做。
4. 开门方式可选用手感、脚踢、膝感等。
5. 采用红外安全检测装置来实现安全保护功能，可选用一点或者多点对射来实现。

主要功能：

1. 自动功能；
2. 消防联动功能；
3. 可调参数；
4. 自行监控。

技术性能：

功能特性	医用气密门
开口宽度（单扇）mm	1000-2600
开口宽度（双扇）mm	
开口宽度（四扇）mm	
最大门重（单扇）kg	400
最大门重（双扇）kg	
最大门重（四扇）kg	
主控单元	采用微处理器控制
程序选择开关	
程序选择	以下 生效,以下 不生效
1、自动	
2、自动半开	
3、门禁	
4、禁出	
5、禁入	
6、锁闭	
7、遥控锁	
8、常开	
9、消防联动	
10、复位	
可调参数	
自行监控	
可调打开速度（米/秒）	0.1-0.7米/秒(单扇)
可调关闭速度（米/秒）	0.1-0.7米/秒(单扇)
遥控发射、接收	

电子机械锁

电源要求

160VAC至240VAC,50-60H

<http://www.bs-cn.net/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=6&infoid=89&language=cn>