

莲藕、土豆、胡萝卜清洗磨皮机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 莲藕、土豆、胡萝卜清洗磨皮机 |
| 公司名称 | 天津赛玛机械设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 功率:1.5kw 产量:600-800kg 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市静海区静海镇花园村花园路向西200米（注册地址） |
| 联系电话 | 15122555815 |

产品详情

贵州芋头清洗去皮机、湖南芋头清洗去皮机、武汉芋头清洗去皮机、湖北芋头清洗去皮机、天津小型土豆清洗去皮机、陕西土豆去皮机、西安土豆削皮机、

预浸泡提升机SM-20

特性：

I 整机主要采用SUS304材质不锈钢材料喷砂制作，安全卫生

I 边板采用为食品级不锈钢板折弯喷砂处理制作，可方便拆卸

I 支架为SUS304材质不锈钢圆管喷砂处理制作

I 将土豆或其它食材物料预先浸泡，通过气泡冲击物料表面的泥沙使其软化脱离，使物料吸收水分嫩化，从而达到佳的物料去泥沙脱皮效果

I 提升输送装置上料端置于清洗槽内，实现清洗与提升一体，且清洗槽内设有条型篦子，便于物料与水及杂质的分离

I 输送带为PVC材料链板齿型刮板输送带，整个输送装置可从浸泡提升机中取出

I 出料口装有硅胶缓冲软垫，防止物流磕碰硬伤

I 通过变频控制系统，能够根据不同的蔬菜物料采用不同的转速，运行可靠，维修方便

I 浸泡提升机底部装有泥沙隔离网，下方有污水阀，上方有溢水口

I 移动式脚轮设计，便于设备的移动，使用方便

功能：

I 适用于加工物料：土豆等根茎类蔬菜浸泡清洗

I 主要用于球茎类物料的预清洗及提升输送作用

技术参数：

I 型号：SM-20

I 外形尺寸：2060 × 900 × 1705mm

I 进料口高度：880mm

I 出料口高度：1300mm

I 有效输送宽度：332mm

I 产能范围：800-1000Kg/h

I 电源：380V 三相 50Hz

I 功率：0.8Kw

I 重量：90Kg

连续式磨皮机 BY-27A

I 整机采用高强度SUS304不锈钢材料哑光喷砂制作

I 主体采用优质不锈钢板制作，架体采用优质不锈钢圆管制作，安全卫生

I 采用双点悬挂技术，使整机保证平衡、承重、抗震，坚固耐用

I 采用独创4辊快拆结构设计，配置4根高强砂辊，达到高效率和经济性

I 机器顶部双侧各设有2个工况透视面版，机器运转工况状态实时监控

I 机体顶部两侧的透视面板和侧面的护板均可快拆快装

I 料斗的入口处装有缓冲硅胶软垫，有效防止物料硬伤磕碰

I 出料口采用机械式的旋转平板闭锁装置，根据不同物料实现灵活掌握出料速度

I 单排独立给水喷淋装置，节水环保

I 采用可拆卸式楔形过滤渣子接水装置及移动式接渣箱，方便卫生、耐用实用

I 中央处理排水管道置于机器底部，易于清洗和维护

I 底部配调节支脚，上下调节设备水平

I 功能：

I 主要用于土豆类型的根茎类物料的抛光、去皮处理

I 技术参数：

I 型号：SM-27A

I 外形尺寸：2710 × 1130 × 1500mm

I 进口高度：1270mm

I 出口高度：850mm

I 毛辊数量：4根

I 电源：380V 三相 50Hz

I 产能范围：1500-2000Kg/h

I 功率：3Kw

I 重量：180Kg