

# 宜宾一体化生活污水处理设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 宜宾一体化生活污水处理设备                  |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司                   |
| 价格   | 14700.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌<br>型号:环保设备<br>产地:山东潍坊    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577        |

## 产品详情

宜宾一体化生活污水处理设备 有哪些反渗透技术是节能的膜分离技术，与前置预处理系统配套使用，具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点；利用高压泵的加压，反渗透膜的截留，可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。科学发展、技术进步、工艺的换代，品味习惯的提高都不断展现出酒品工艺对酒质的影响单级反渗透工艺流程图如下：

宜宾一体化生活污水处理设备 完整的反渗透（RO）水处理系统一般由预处理部分、膜处理部分和后处理部分组成。根据用户的要求及当地水质进行工艺设计，有单级反渗透设备和双级反渗透设备，主要零配件选用品牌产品，性能优越、稳定可靠，单级反渗透设备脱盐率达97%以上。一级反渗透设备处理后

的水进入二级反渗透进行再处理进一步脱盐，降低电导率，提高水的纯度，确保产品水达到国家的纯水标准。

1、原水：可用市政自来水、江河水、地表水、地下水。

2、原水箱（池）：城市自来水在当中供水的水量和水压是不断变化的，而纯净水的生产基本上稳定，为此一般情况下根据净水站的大小需设原水箱或水池，使原水在此暂存、缓冲。

原水箱一般采用塑料水箱或不锈钢水箱，也可以采用钢筋水泥池。调节容量需考虑水处理系统的原水利用率、自来水供水的水量、水压变化情况，一般按设计水量的1.5-2.5倍即可。

3、原水泵：将原水加压送至预处理系统，压力一般控制在0.3~0.5MPa，确保水处理工艺要求的水压，流量以设备产水量为依据。

#### 4、预处理系统

为了提高反渗透系统的效率，必须对原水进行有效的预处理。适宜的预处理取决于水源、原水组成和应用条件，而且主要取决于原水的水源，例如井水、地表水和市政自来水要区别对待。通常井水水质稳定，污染可能性低，仅需要简单的预处理，如多介质过滤器、活性炭过滤器或者阻垢剂和5 μm保安过滤器

即可。而地表水有发生胶体和微生物高度污染的可能性，所需要的预处理系统比较复杂。需要其它的预处理步骤包括氯、絮凝/宜宾一体化生活污水处理设备水处理设备的优势：优质选材，稳定耐用；管件阀门、仪表线缆变频器、均选用优质品牌供应商；优质电机，节能；选用格兰富、南方泵，品质有保障，效率更高，故障率；选型灵活，适应性好；可根据现场情况定制生产，定时定频高峰供水等，物美价廉，；同样的性能，更低的价格；同样的价格，更高的品质液晶显示，智能运行；配备液晶显示、微电脑实时控制，全天无人值守运行；售后人员时刻待命宜宾生活污水处理设备有哪些。