

子母防火门耐火测试、防火等级测试

产品名称	子母防火门耐火测试、防火等级测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

防火门试件应在同一框架、同一状态下进行配合公差、灵活性与耐火性能的检验。

对于包含不同隔热区域的防火门试件，应按失去耐火隔热性判定条件对每个区域进行单独判定，任何一个区域失去耐火隔热性即判定防火门试件失去耐火隔热性，其具体的判定条件如下所示：

1、平均温升：防火门试件背火面平均温升超过防火门试件表面初始平均温度140 ，则判定防火门试件失去耐火耐热性。

2、高温升：防火门试件背火面（除门框外或导轨）高温升超过试件表面初始平均温度180 ，则判定防火门试件失去耐火隔热性。

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

防火门其实有很多种类的。有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等。

根据隔热情况可以分为三类。

隔热防火门（A类）：在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门（B类）：在规定大于等于0.50h内，满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

非隔热防火门（C类）：在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

防火门的耐火极限和适用范围：

1．甲级防火门。耐火极限不低于1.5h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门，如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。

2．乙级防火门。耐火极限不低于1.0h的门为乙级防火门。防烟楼梯间

和通向前室的门，高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。

3. 丙级防火门。耐火极限不低于0.5h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。