

3M9495MP,3M9495LE双面胶带

产品名称	3M9495MP,3M9495LE双面胶带
公司名称	东莞市鼎炬电子材料有限公司
价格	.00/原包装
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇富竹山工业区
联系电话	0769-33275527 13694958866

产品详情

3M9495MP双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，属于3M200MP系列双面胶，由透明PET双面涂布丙希酸胶制成，胶带颜色为透明，规格为：1372MM*55M*0.12MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温121℃，短期耐温可达149℃；钢板粘接强度为109N/100MM；3M9495MP剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330 不锈钢 丙烯酸 聚碳酸酯 15分钟粘接后 93 49 49 72小时粘接后 109 66 66 3M9495MP贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。3M9495MP应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。3M9495MP产品应用：

3M9495MP双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接。东莞市鼎炬包装材料有限公司生产代理经营：3M胶带、日立（Hi-Bon）胶带、索尼（SONY）胶带、日东（NITTO）胶带、德莎（TESA）胶带、3m不干胶标签纸、井上（INOAC）PORON泡绵、国产双面胶带、LED灯条专用双面胶、EVA泡棉制品、龙华（Longhua）PC薄膜、保护膜、铜箔胶带、铝箔胶带、导电布胶带、硅橡胶制品、绝缘材料、电子材料、包装材料等模切冲型加工 欢迎来人来电咨询。联系人：黄生
手机：13694958866 QQ：420735926 固定电话：0769-33275527 阿里旺旺：dgdj0769
网站：<http://www.bz0769.com> <http://dgdj0769.cn.alibaba.com/>