

汇洋定制电动吊篮高空吊篮直销建筑吊篮

产品名称	汇洋定制电动吊篮高空吊篮直销建筑吊篮
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

外墙电动吊篮系高空作业设备，操作人员系高空危险作业，为了您及他人的生命安全，请务必遵守外墙电动吊篮安全操作规程！

- 1) 外墙电动吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗。电动吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作，严禁未经培训人员擅自操作吊篮。
- 2) 严禁电动吊篮超载作业。
- 3) 使用双机提升的电动吊篮施工时，应有二名人员操作。施工及操作人员必须配戴安全帽，系好安全绳（带），不得穿着硬底鞋，塑料鞋或其它易滑的鞋子，电动吊篮内严禁使用梯、凳、搁板等登高工具，严禁在吊篮中奔跑、纵跳。
- 4) 安全绳应扣在独立救生绳(安全绳)上，独立救生绳严禁固定在电动吊篮篮体及悬挂机构上；
- 5) 正常施工时，电动吊篮内载荷应尽量保持均匀，严禁将外墙电动吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行。
- 6) 施工人员必须在地面进出电动吊篮，严禁在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆。
- 7) 严禁外墙电动吊篮悬空拆装。
- 8) 操作人员在电动吊篮升降运行时应经常注意各机件的运行情况，如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、外墙电动吊篮两端升降速度不匀、限位开关失灵、操练开关失灵等不正常情况时，应及时回降到地面进行检修，完好后方可继续施工，严禁设备带病运行。
- 9) 施工工期较长时，必须制定外墙电动吊篮定期检查制度。操作人员每天启动外墙电动吊篮时应按规定

对各机件进行检查。电动吊篮久置后使用及使用过程中发生安全锁、提升机、电气系统故障或发生断绳等重大事故后，必须由专职检修人员进行检修，其他人员不得擅自任意拆卸检修。

10) 悬吊平台在正常使用时，严禁使用电机制动器及安全锁手刹制动，以免引起以外事故。

11) 每次使用前，均应在2米以下高处运行2~3次，电动吊篮工作一切正常后方可运行；

12) 外墙电动吊篮使用结束后，应关闭总电源及控制箱电源，并将提升机、安全锁用塑料纸包扎好，防止雨水渗入。