

松下12V38AH蓄电池尺寸重量参数介绍 松下12V38AH蓄电池价格

产品名称	松下12V38AH蓄电池尺寸重量参数介绍 松下12V38AH蓄电池价格
公司名称	北京宇川阳光仪器设备有限公司
价格	490.00/件
规格参数	品牌:松下 型号:12V38AH 电池电压:12V
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503
联系电话	010-59797251 13521019682

产品详情

松下12V38AH蓄电池尺寸重量参数介绍 松下12V38AH蓄电池价格

12V38AH蓄电池产品尺寸 ; 197*165*175mm长宽高

12V38AH蓄电池产品重量 ; 12.5kg

耐过放电性强:25℃,彻底充电状态的电池开展定电阻器充放电3礼拜(阻值等同于该充电电池1CA充放电标准的电阻器),修复容积在75%之上。

6、耐过充电性强:25℃,彻底充电状态的电池0.1CA电池充电48钟头,无漏油,无电池膨胀及裂开,填充因子正常的,容积保持率是95%之上。

7、耐高电压性强:彻底充电状态的电池2CA充放电5min或10CA充放电5秒左右。无导电部分融断,无外表变型。

短路现象及原因

铅酸蓄电池的短路是指铅酸蓄电池内部正负极群相连。铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:

- (1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
- (2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
- (3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
- (4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
- (5)充电时,电解液温度上升很高很快。
- (6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
- (7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。