

BZ643TC-旋转式摆动出料阀

产品名称	BZ643TC-旋转式摆动出料阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	材质:铸钢 型号:BZ643TC 口径:100
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、BZ643TC-旋转式摆动出料阀产品简介

主要适用于火电厂干灰系统仓泵或省煤器进料阀的启闭之用，也适用矿山、石化厂、小泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的进料启闭。本阀门具有密封性能好、耐磨性强、启用灵活、无卡灰及积灰现象性能特点

二、BZ643TC-旋转式摆动出料阀产品主要特点

- 1、气动摆动式陶瓷进料阀又叫气动耐磨旋转阀、气动陶瓷耐磨摆动阀、仓泵进料阀，通过旋转轴带动阀板运动，使得阀门开关动作时的运动力为旋转运动。
- 2、气动执行机构的活塞杆、密封填料不与介质直接接触，大大延长了气动执行机构的使用寿命。
- 3、同时新颖*的设计很好的解决了同类阀门轴密封处物料外漏的情况。
- 4、阀体采用精密铸钢件，密封填料采用耐磨耐高温氟橡胶密封件或柔性石墨，阀板与阀座间密封面采用耐磨耐磨增韧结构陶瓷，表面光滑，硬度可达88HRC，解决了密封面因物料冲刷而易被冲蚀、寿命不高的问题，使用寿命比普通材料阀门长5~10倍，为用户带来理想的使用效果和经济效益，大大提高了设备运行的安全性、稳定性。
- 5、气动摆动式陶瓷进料阀具有密封性能好、耐磨性强、耐高温、开关无卡瑟现象、无卡灰或积灰现象、使用寿命长等特点。

三、BZ643TC-旋转式摆动出料阀产品主要部件材质

- 1、阀体 球铁或Q235

- 2、密封件 四氟或柔性石墨
- 3、阀板 WCB+ZTA
- 4、压盖和支架 WCB
- 5、阀座 ZTA
- 6、连接件 35CrMo

四、BZ643TC-旋转式摆动出料阀耐磨陶瓷旋转阀主要标准规范：

设计与制造	GB/T 12224	
连接端尺寸	结构长度	厂商标准
法兰尺寸	JB/T79.1	
检验与试验	GB/T9092	
材料	碳钢	GB/T12229
不锈钢	Gb/T12230	
标志	Gb/T12220	
供货	Gb/T12252	