

高空吊篮直营建筑电动吊篮现货外墙施工吊篮厂

产品名称	高空吊篮直营建筑电动吊篮现货外墙施工吊篮厂
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

建筑施工安全，是建筑过程中所必须注意到的头等大事。在建筑施工中，外墙电动吊篮作为经常运用到的器械，它在施工和使用方面应该注意哪些方面的问题呢？首先，对于使用外墙电动吊篮的操作人员必须要经过严格的培训，只有培训合格的操作人员，才能够上岗进行建筑电动吊篮的操作。在操作过程中，操作人员必须按照操作规范谨慎的进行操作。而需要在建筑吊篮上施工的人员，必须从地面上进出电动吊篮，严禁吊篮在空中的时候进出。其次，在外墙电动吊篮的安装过程中，必须要严格按照外墙电动吊篮说明书上的要求来进行安装。对电动吊篮绳和材料的选择上必须符合规范与要求。在外墙电动吊篮的转角部位，需要按照要求做好一定的保护措施，并且保证安全措施的齐全和有效。在建筑吊篮上的操作施工人员必须按照施工要求佩戴相关的安全帽等安全防护用品。严禁具有恐高症的人员操作外墙电动吊篮和在上面施工。后，在使用之前，要对安全锁等涉及到安全性能方面的部位进行检测，确保在使用过程中施工人员的安全和操作的流畅。使用时，操作人员要将配重块固定牢固，防止工地上的其它人员挪动配重块。加强工地人员的安全教育，普及外墙电动吊篮使用安全方面的知识，增强操作施工人员的自我保护意识。

使用电动建筑吊篮的时候，要注意掌握一定的自我保护意识和防护意识；

对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。电动建筑吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗，电动建筑吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮，严禁在空中进出吊篮。配重块数量必须满足要求（一般为2*20*25kg），并且要将配重块固定牢固，防止人员随意挪动配重块。

电动建筑吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。悬挂机构必须要有可靠的支撑点，前梁的外伸长度必须严格符合规范以及随机资料的相关要求，严禁随意接长使用。建筑吊篮在安装过程中，严格按照电动建筑吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求，转角部位按照要求做保护措施。

阵风超过六级、大雨、大雾等恶劣天气，严禁吊篮升空作业。安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效，动作灵敏。钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，严禁用吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。

电动吊篮悬挑梁、前后座、吊篮平台在安装前要进行外观检查，发现有严重变形、锈蚀的，要按要求进行报废。在使用螺栓拼装时，必须选用符合要求的螺栓，并且要将螺栓连接牢固。建筑吊篮使用单位要严格执行巡检制度、专项检查制度，设专人负责。对吊篮的使用状态、人的行为等进行巡查，发现“三违”现象要及时制止。

采取电动建筑吊篮有效的预防措施，大限度消除安全隐患，保证施工人员的人身安全；

、如果在建筑工地施工范围的下方有道路以及通道的时候，需要在电动吊篮下方设置警线或安全廊，并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。

第二、如果工作钢丝绳因松股，扭结或提升机机件损坏而卡塞在提升机内进行强行解脱。在确保安全的情况下撤离悬吊平台内的施工人员，派遣经过培训的维修人员进入悬吊平台进行维修。

第三、将电动建筑吊篮的安全钢丝绳缠绕于两端提升机安装架上，用绳扣将安全钢丝绳两端扣紧。然后松开两端安全锁摆臂滚轮的保护环，将工作钢丝绳与滚轮脱开，使两端安全锁处于锁绳状态。采取了有效的安全措施，需要取下提升机检查，并退出卡塞的钢丝绳，钢丝绳截断和打开提升机箱盖进行检查，并小心取出留在提升机内的钢丝绳。

第四、电动建筑吊篮的适应环境。电动吊篮不适用于在酸碱液体、气体下的环境下正常使用，应将提升器、安全锁与腐蚀性气体、液体隔离，并谨慎使用。电动吊篮使用结束后，关闭控制箱及总电源，并将提升器、安全锁用塑料纸包扎，防止雨水渗入。