

# 运城电动吊篮厂外墙施工吊篮zlp630吊篮

产品名称	运城电动吊篮厂外墙施工吊篮zlp630吊篮
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动建筑吊篮是起重工具中的一种，电动吊篮价格也不是很便宜，所以在我们闲置时需要注意保养。由于行业的特殊性，在使用过程中，电动吊篮很可能会出现闲置。但是这个时期也是非常重要的时期，如果我们不注意对电动吊篮进行保养，电动建筑吊篮在这段时间里很容易出现问题。当我们闲置一段时间后我们的电动吊篮再次使用可能会造成很严重的后果。在这个时时间离我们必须对我们的起重工具电动建筑吊篮进行一次安全检查。我们如何对闲置过的吊篮进行安全检查呢？主要内容有：

一、电动建筑吊篮的悬吊平台、悬吊挂机是主要受力构件。我们需要检查悬吊平台、悬吊挂机构是否出现变形，焊缝是否出现裂纹;另外还要检查悬挂机构，看看悬挂结构是否安装可靠稳妥，配重是否符合要求;构件接装连接处紧固件是否失落或松动。

二、钢丝绳了，我们需要看看钢丝绳是否严重锈蚀，是否松股、扭结或严重断丝，钢丝绳夹紧是否正确可靠;安全锁动作是否灵活。

三、运行件动作是否正;减速箱及传动装置是否按要求加注或更换润滑油，是否运行受阻现象，是否异常噪音、电机发热或冒烟、焦味产生;是否按要求装妥限位块和钢丝绳重锤。

四、电动吊篮电气控制系统动作是否灵活，开锁及闭锁功能是否正常;升、降(包括手动滑降)运行是否正常，电磁制动器间隙是否符合要求。

无论是安装还是移位悬挂机构必须满足抗倾覆，要注意的是：前梁伸出部分长度通常为1.1米-1.3米。大伸出量不得超过1.7米，如果由于施工需要，前梁伸出长度大于1.3米时，必须采取相应的安全措施，相应地减少工作载荷或增加配重，保证抗倾覆安全系数不于2.

将加强钢丝绳一端与前梁上连接套的滚轮固定，装钢丝绳夹拧紧，索具螺旋扣的开口端，钩住后支架插干上小连接套的销轴，钢丝绳的另一端上支柱绳轮、穿过索具螺旋扣的封闭端后用钢丝绳夹固定，调节螺旋扣的螺杆，使加强钢丝绳紧绷。

