

## 液压拔桩机 工字拔桩机械

产品名称	液压拔桩机 工字拔桩机械
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/件
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

### 产品详情

挖掘机配置振动锤改装成打桩机说明：振动锤主要由五大部分组成，分别是：附臂总成、旋转连接总成、旋转连接吊架总成、箱体总成、夹具总成。1、在选用直锤的情况下，20-24吨振动锤可以打6米-9米钢板桩。6米钢板桩在标准臂上直接装振动锤即可，9米钢板桩需要在标准臂大臂衬套部位进行改装。9米以上必须做加长臂。2、在选用翻转夹桩锤情况下，可设计双用夹头，用小夹头或者夹板辅助，无需加长或改装大小臂，如果桩型是直径30MM以下管桩、水泥桩、槽钢、工字钢、拉升钢板桩，长度在12米以上，挖掘机改装成打桩机建议使用30吨级别机或者以上。3、振动锤，它是取自挖掘机液压系统液压通过专利技术安装变频液压管路。可输出主动力及加快流量。又可保护挖机主油泵不易损坏，利用总数为偶数偏心块，以主速液压进口马达作离心力旋转，从而产生正弦波状垂直振动，再通过箱体底部夹具传送给受力的桩体进入到地下达到破坏桩体周围地下土质阻力。从而使振动力桩体进出自由。振动锤在3分沙7分土的环境下工作适合。太恶劣的功罪环境对于设备损伤较大。4、挖掘机改装打桩机过程中，牵涉到液压管路，电路，以及控制阀等，特别是在油压控制方面需要过硬的技术，所以在选用产品的时候尽量选择一点的厂家或者经营者。

日常养护铣刨作业特点之一是工作面多、铣刨机转移频繁，因此对于施工设备的行驶速度和驾驶灵活性提出了更高的要求。这一期，小维将为大家详细介绍中型铣刨机在机动灵活性方面的突出表现。

## 转场迅速

W 125 / 155 / 185 CFi 的转场速度高达 7.5 km/h ，非常接近典型的轮式铣刨机 8 km/h 的转场速度。因此维特根中型铣刨机既有作为履带式铣刨机的大驱动能力，又有轮式设备的快速机动灵活性。

## 智能行走控制，转弯稳定灵活

转弯半径小，灵活机动；ISC 智能行走系统在弯道时，自动调整内外履带速度差，从而极大地减少履带板磨损，提高驱动效率。

## 四支腿全浮动，高速机动

二者达到平衡，原因之一就是在这款机器中，维特根引入了其独特的“四支腿全浮动技术”，与传统的“后双支腿浮动技术相比”，维特根中型铣刨机在遇到路面不平的工况时，四个支腿液压油缸联动调整，快速而精准地调整支腿高度，从而补偿路面的高度变化。极高的稳定性，是维特根中型铣刨机实现高速机动的基础之一。