

瓷砖粘合剂检测 甲醛含量测试

产品名称	瓷砖粘合剂检测 甲醛含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

现在无论是家庭装修还是店铺装修，都会使用到瓷砖，瓷砖本身是没有有害成分的，但瓷砖铺好之后，是需要勾对缝隙的，一般都是使用的瓷砖胶，一来可以让瓷砖固定的更好牢固一些，二来，勾对缝隙也可以让瓷砖的整体效果更好看。但瓷砖胶含有有害物质，如果这些物质超标，对于家庭人员的身体危害是很大的。

瓷砖粘合剂检测范围

瓷砖背胶，强力瓷砖胶，瓷砖胶粉，瓷砖结构胶，瓷砖ab胶，瓷砖美缝胶，瓷砖胶泥，瓷砖胶黏剂，瓷砖胶贴，防水瓷砖胶，液体瓷砖胶，瓷砖免钉胶等。

瓷砖胶检测项目

主要检测项目有：拉拔试验检测，粘接强度检测，粘合度检测，质量检测性能检测，出厂检测，甲醛检测，横向变形，固化时间，有害物质检测，成分检测，配方分析等。

瓷砖粘合剂检测标准

目前瓷砖粘结剂的产品JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准，该标准采用了欧洲的试验方法和技术指标。但由于混凝土底板、拉拔试验及试验用瓷砖与欧洲存在差距，是混凝土底板，不同的检验机构之间差异比较大，造成检验结果可比性差，目前产品检验合格率比较低，有产品质量的原因，同时与检验的不确定性有很大的关系。

瓷砖粘合检测方法

空鼓检测，我们可以用小的橡胶锤或用手指，轻轻的对每一块地砖进行敲击。这种方法一般用于个人家装的检测，简单易行。按照国家规定，地砖的空鼓面积应控制在3%的标准以内。3%指的是单块边角的空鼓，整块不能出现空鼓。并且在家中的主要通道上不能出现空鼓现象，而墙面瓷砖空鼓面积应控制在5%以内。