

屠宰污水处理气浮设备--帝洁环保

产品名称	屠宰污水处理气浮设备--帝洁环保
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

屠宰污水处理气浮设备--帝洁环保

公司所有产品利用**原材料、的防腐工艺，确保水处理设备在恶劣工作环境下的防腐要求。

检测水质、画图纸、设计方案、报价预算、送货、安装调试、售后等一条龙服务，现在订购会有多优惠等您哦！我们会根据您需要的水量大小**型号，为您报价。

帝洁环保*供应以下地区污水处理设备：密云县 延庆县 静海县 宁河县 蓟县 辛集市 藁城市 晋州市 新乐市 鹿泉市 平山县 井陘县 栾城县 正定县 行唐县 灵寿县 高邑县 赵县 赞皇县 深泽县 无县 元氏县 唐山市 遵化市 迁安市 迁西县 滦南县 玉田县 唐海县 乐亭县 滦县 昌黎县 卢龙县 抚宁县 邯郸市 武安市 邯郸县 永年县 曲周县 馆陶县 魏县 成安县 大名县 涉县 鸡泽县 邱县 广平县 肥乡县 临漳县 磁县 邢台市 南宫市 沙河市 邢台县 柏乡县 任县 清河县 宁晋县 威县 隆尧县 临城县 广宗县 临西县 内丘县 平乡县 巨鹿县 新河县 南和县 保定市 涿州市 定州市 安国市 满城县 清苑县 涞水县 阜平县 徐水县 定兴县 唐县 高阳县 容城县 涞源县 望都县 安新县 易县 曲阳县 蠡县 顺平县 博野县 雄县 宣化县 康保县 张北县 阳原县 赤城县 沽源县 怀安县 怀来县 崇礼县 尚义县 蔚县 涿鹿县 万全县 承德市 承德县 兴隆县 隆化县 平泉县 滦平县 沧州市 泊头市 任丘市 黄骅市 河间市 沧县 青县 献县 东光县 海兴县 盐山县 肃宁县 南皮县 吴桥县 廊坊市 霸州市 三河市 固安县 永清县 香河县 大城县 文安县 衡水市 冀州市 深州市 饶阳县 枣强县 故城县 阜城县 安平县 武邑县 景县 武强县 石家庄市 张家口市 高碑店市 秦皇岛市 大厂回族自治县 青龙满族自治县 丰宁满族自治县 宽城满族自治县 孟村回族自治县 围场满族蒙古族自治县 古交市 阳曲县 清徐县 娄烦县 大同市 大同县 天镇县 灵丘县 阳高县 左云县 广灵县 浑源县 阳泉市 平定县 盂县 长治市 潞城市 长治县 长子县 平顺县 襄垣县 沁源县 屯留县 黎城县 武乡县 沁县 壶关县 晋城市 高平市 泽州县 陵川县 阳城县 沁水县 朔州市 山阴县 右玉县 应县 怀仁县 晋中市 介休市 昔阳县 灵石县 祁县 左权县 寿阳县 太谷县 和顺县 平遥县 榆社县 运城市 河津市 永济市 闻喜县 新绛县 平陆县 垣曲县 绛县 稷山县 芮城县 夏县 万荣县 临猗县 忻州市 原平市 代县 神池县 五寨县 五台县 屠宰污水处理气浮设备A2/O生物反应池利用生物吸附降解的原理，去除BOD5等**污染物，同时进行脱N除P。反应池总水力停留时间：17h。其中厌氧段水力停留时间：2.5h；缺氧段水力停留时间2.5h；好氧段水力停留时间12h。

A2/O生物反应池总池容为：2500m³(有效池容2125m³) 设计参数：设计规模：3000 m³/d；结构类型：地下钢筋混凝土几何尺寸：30.0m×15.0m×6.0m，(有效水深5m，高1m；)池数：1座A.设计最低水温：15；B.设计最高水温：25；C.污泥负荷：F/M=0.077gBOD₅/(kgMLSS.d)；D.容积负荷：0.231kgBOD₅/(m³.d)；E.污泥浓度：MLSS=3000mg/L；F.污泥龄：c=22d；G.产泥率：1.0kgMLSS/kgBOD₅(去除)；H.回流比：20%；I.剩余污泥量：500kgMLSS/d；J.高峰供气量：1250m³/h；(风机20.83m³/min30KW) 每组有效容积设计如下：a.厌氧段：375m³，停留时间2.5h；b.缺氧区：375m³，停留时间2.5h；c.好氧区：1800m³，停留时间12h；d.总体积：2500m³，总停留时间HT=17h。屠宰污水处理气浮设备石膏板安装施工技术、工艺石膏板的接缝按其施工工艺标准进行板缝防裂处理，安装石膏板时，棉层板与基层板的接缝错开，且不在同一根龙骨上接缝。

1. 工艺流程放线 吊筋 龙骨安装 隐蔽验收 面板安装(涂料) 2. 施工方法与技术措施(1) 根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要*螺钉的间距保持在1000-1200mm之间，又要与灯具发生冲(2) 钻眼安装M10化学*膨胀螺栓，悬挂¢8MM全牙镀锌丝杆吊杆。(3) 安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨，主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1mm，安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间验收检查，待设备及电气配置的安装，全部该做的隐蔽工程完成后关验收后方可封板。(4) 轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在1000mm-1200mm之间，特殊情况下不得大于1200mm，吊顶副龙骨间距为600mm，吊杆直径为8mm，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件**刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不过300mm，排列zui后距离过300mm应增加一根。(5) 吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。(6) 石膏板封板将罩面板与龙骨用40*25mm镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长边沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，然后用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150mm-170mm之间，螺钉嵌入板内深度应在0.5mm-0.7mm之间，螺钉应与板面垂直且略入埋板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则，如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开也的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和罩面板，保持稳固牢靠。