

工业烘箱定制

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 工业烘箱定制 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 内胆材质:优质不锈钢 温控:智能数显PID 温度:300 ° |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

工业烘箱定制 设备特点高强度、高可靠性的结构设计-

确保了设备的高可靠性；工作室材料为SUS304不锈钢-

抗腐蚀、冷热疲劳功能强，使用寿命长；超细玻璃纤维绝热材料-

确保将热量散失减到小；表面喷塑处理 -

保证设备的持久防腐功能和外观寿命；高温硅橡胶密封条 - 确保了设备大门的高密封性；多种可选功能（小车、测试孔、记录仪、强制换气等）保证了用户多种功能和测试的需要；大门与加热器/风机互锁功能（可选），可以将物料频繁进出对温场的减到zui小；可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能温度可选300 工业烘箱定制 温度控制可实现温度定值控制和程序控制（可选功能），水平/垂直的可选送风方式，保证了客户实际负载使用时的温度指标达到zui优效果；用铠装加热管作为加热源（不发红、无明火、易更换），大大地提高了设备的**性和可靠性；每台电机均配置过流（过热）保护/加热器设置短路保护，确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性；鼓风与加热的互锁功能及独立温度保护功能，杜绝了设备干烧或温度失控的危险性；电控关键配件均采用****产品，使设备的整体质量得到了提升和保证；

工业烘箱定制 设备满足以下标准JB/T 5520-1991 干燥箱技术条件GB/T 2423.2-2008

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B：高温GJB 150.3A-2009

**装备试验室环境试验方法（高温试验）