

# 苏州防静电软玻璃 防静电软玻璃 防静电薄膜

产品名称	苏州防静电软玻璃 防静电软玻璃 防静电薄膜
公司名称	苏州市吴中区木渎新豪保温材料经营部
价格	11.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏苏州市新区玉山路105号
联系电话	0512-66623679 15062354382

## 产品详情

软玻璃又名PVC软质水晶板。它具有如下特性：1、表面光滑，无裂缝、无气泡、色泽均匀，具有耐热、耐寒、抗老化、耐重压、耐强酸碱、透光性好。使用寿命长。在一定程度上可替代玻璃使用，其优异性却是玻璃不可比拟的。尤其是软玻璃的抗冲击、抗拉的特点，不仅保证了其使用寿命长，更重要的是不对人体造成伤害。其冬暖夏凉和质软的特性，使桌面办公人员工作尤为舒适。2、抗光照、不变形、不发碎、不发硬、高弹性。3、质地柔软、易于书写。4、耐热100℃，耐寒-30℃，耐强酸、碱，耐重压，有助于提高桌面工作的效率，对于餐厅可降低清洗成本，增添餐厅的高雅美观情趣。5、抗静电。电绝缘性能优良，化学性能惰性，无毒无味，对人体无不良反应，并具有抗辐射性能，能有效防止静电的产生和消散静电。其具有的高韧性和高弹性，铺地或铺工作台面时能有效起到减震作用，防止精密产品的碰、拉伤，有效保护新产品外表不受损伤。在电信、电子、电脑公司、家用的精密仪器桌面上使用，更是必备产品防静电产品：防静电软膜(软板)

防静电透明网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方，另一面电阻值:10的8次方)规格:

厚度0.3mmx1370mmx30米/卷 厚度0.5mmx1370mmx30米/卷

广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用。3.防静电软门帘 防静电网格帘:

防静电型门帘: 本公司专业生产电子行业常用于静电车间使用的防静电型门帘及软板。电阻值: 10的4次方 ~ 10的8次方 均可订制。

常用于车间门防尘及隔温，防静电软板主要用于电子车间铺地及车间隔断的使用。

4.黄色防静电防紫外线帘:(无网格)电阻值为:10的8次方。规格:厚度0.3mmx1370mmx30米/卷

厚度0.5mmx1370mmx30米/卷 广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用。

5.黄色防静电防紫外线网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方，另一面电阻值:10的8次方)

规格:厚度0.3mmx1370mmx30米/卷 厚度0.5mmx1370mmx30米/卷

广泛应用于电子厂房及电子设备的防静电隔间、隔断的使用。