

胶合剂初粘性测试 物理性能检测

产品名称	胶合剂初粘性测试 物理性能检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

初粘性测试

相信大家在平时的生活中，经常都会用到胶水以及胶带。而且在工业领域，也会使用一些粘合剂。如果粘合剂的粘性不达标的话，就容易出现开胶的情况。因此大家在购买粘合剂的时候，必须要选择质量合格的产品。通常在粘合剂出厂的时候，都是需要进行持续粘性测试以及初粘性测试的。

初粘性测试项目

粘度（40、100）、VI（粘度指数）、闪点、倾点、氧化安定性（旋转氧弹）、酸值、破乳化、泡沫、四球试验等。凝点和倾点、酸值、碱值和中和值、氧化安定性、热安定性等。

初粘性测试范围

原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油、胶囊剂、颗粒剂、注射剂、滴眼剂，天然树脂、合成树脂、聚乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂。

初粘性测试标准是什么

初粘性测试标准：《GB/T 31125-2014 胶粘带初粘性试验方法 环形法》胶粘带环形初粘力，是以一定速度将环形胶粘带材料（胶面向外）与一定面积的标准试验板接触后的分离力。这是我国以及欧美国家广泛使用是初粘力评价指标之一。标准规定了用环形法测定胶粘带初粘性的试验方法。适用于胶粘带初粘性的测定，可用于产品的质量控制和研究。