

# 导热油热量表

产品名称	导热油热量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2968.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220v 口径大小:15-3000 产地:江苏
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

独具一格特性：

- ? 完整的感应器管径，具备 10mm--500mm 的 20 种不同管径的感应器；
- ? 可远程传输总流量数据信号，并能和电子计算机联网，完成规范化管理。

一般特性：

- 1、\*\*\*低流量值太低、流量范围大；
- 2、结构紧凑，无运动损坏构件；
- 3、检测精度高，阻力损失小；
- 4、安装方便，检修简单。

性能指标：

- 1、准确度级别：液态 1.0 级、汽体 1.5 级（规范流量范围内）；
- 2、公称直径： 管径 DN200mm 2.5MPa ；  
管径 DN150mm 4.0MPa ；  
6.3 MPa ~ 25 MPa（协议书订货）；
- 3、待测物质环境温度：40 ~ 200 ， 280 ， 350 ；

4、流动阻力：阻力系数  $C_d = 2.4$ ；

5、重复性误差 %：  $1/3$  准确度等级值；

6、流量范围：  $8 : 1 \sim 40 : 1$

7、电源：  $12 \sim 24\text{VDC}$ ；

8、脉冲信号： 工作电压单脉冲：低电频  $0.5\text{V}$ ，上拉电阻  $5\text{V}$ ；

规范电流量：  $0 \sim 10\text{mA}$ 、 $4 \sim 20\text{mA DC}$ ；

标准电压：  $0 \sim 5\text{V}$ 、 $1 \sim 5\text{V}$

导热油热量表适宜计量物质：饱和蒸汽、饱和水汽；压缩气体、 $\text{O}_2$ 、氩气瓶；水：软化水处理、高温水、和盐土等（计量检定液态不可以带有条线形的脏物）。

导热油热量表的种类有：远传型（传感器和积算仪分体式表明）、当场表明型、稳压管赔偿当场表明型、插式电磁流量计

本感应器克服了现阶段同行业低流量数据信号无法解决，总流量下限制值较高和检测范围窄小问题。该传感器总流量低限和范畴度指标值，国内外产品上处在地位，而且严格遵守国家标准（JB/T9249—1999）和计量检定规程（JJG198—94），为现阶段的工业计量、能源管理体系和建筑工程设计提供了一种合乎在我国水准的新式流量测量商品。