

洛阳太阳能微动力生活污水处理设备

产品名称	洛阳太阳能微动力生活污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:农村生活 适用于:生活
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

洛阳太阳能微动力生活污水处理设备---处理

通常的设计在格栅的背水面设有栅渣的工作台。实际运行中发现，迎水面无检修平台给格栅除污机的维修带来很大的困难，为解决这个问题，在格栅间迎水面检修平台，平台宜高出正常水位0.5 m，采用钢筋混凝土材料。其主要由进水井、过水渠组成。

主要设备包括格栅除污机、栅渣压实机、栅渣输送机及吊运设备。根据格栅底与地面高差、格栅的安装位置，格栅间分为地面式和半地下式。因为地面式格栅间可将栅渣压实机、栅渣输送机安装在地面上，运行和方便，工程投资和施工难度，所以在格栅除污机机械强度、刚度及除污能力的条件下，应优先考虑采用。阶梯式格栅除污机是从国外引进的一种新型格栅除污设备，其运作特点是没有耙斗，使用成排的阶梯式栅条，靠隔排栅条固定，隔排栅条可，运行时栅条向上，将截留的栅渣输送至上一个阶梯，一级一级到达顶部的卸料口。

一体化污水处理设备缺氧池缺氧池一般采用上流式污泥床反应器的形式，设计水力停留时间为24小时，池底为污泥床，污泥床厚度通常控制在1—1.2m之间，进水可采用脉冲进水中阻力布水，底部设布水管，运行时污泥呈悬浮状态。阶梯式格栅是一种自清式棒式细格栅，具有去除污物效率高、耐磨损、体积小、结构灵巧和可面维修等优点。常见的其他类型细格栅清污机安装就位后，地面以上部分一般有2 m高度，而阶梯式细格栅只需约0.6 m，所需净空较低，可厂房高度。调节池泵将污水至缺氧池，与二沉池的回流硝化混合液合并，利用原污水中的BOD成分（农业生产体系碳化物）作为氢受体，可将硝化混合液中的NO₃⁻-N还原为脱除。同时，在氨化菌的作用下起氨化反应，将污水中生产体系氮化合物分解、转化成NH₄-N。缺氧池保持缺氧状态。缺氧池污水自流入好氧池。

运行费用就曝气而言，氧化沟常用机械式，R通常用鼓风式，后者比前者省电;R工艺是变水位运行，增大了扬程，因而电耗要比氧化沟小些，运行费用也低些。 R工艺的自控要求较高。日处理15吨一体化地理式污水处理设备生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机的。 R法的关键设备滗水器的

研制，已取得长足的发展。目前常用的滗水器，有虹吸式、式和套筒式三种。氧化池构造氧化池由池体、填料、布水装置和曝气组成，其中填料和曝气是氧化池的重要组成部分。洛阳太阳能微动力生活污水处理设备