

恒温恒湿试验机、高底温交变试验箱、恒温箱尽在厦门翔程

产品名称	恒温恒湿试验机、高底温交变试验箱、恒温箱尽在厦门翔程
公司名称	厦门翔程精密仪器有限公司
价格	888.00/木箱
规格参数	
公司地址	厦门市思明区会展路109号
联系电话	86-05926028415 15980852827

产品详情

恒温恒湿试验机、高底温交变试验箱、恒温箱尽在厦门翔程温恒湿试验机-试验机-恒温恒湿机单点式恒温恒湿试验箱特点:单点式恒温恒湿试验机采用平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,让机器长期稳定运行。恒温恒湿试验机可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/低温低湿等不同环境的测试条件,广泛适用于航天航空、军事、电子、电器、石油、化工、涂料、塑料、邮电通讯、医疗制药、高等院校、科研单位等行业对产品进行耐温、耐湿之环境可靠性测试。KD-3T系列单点式恒温恒湿试验箱规格:KD-3T-80单点式恒温恒湿试验箱:W400 X H500 X D400(mm) KD-3T-150单点式恒温恒湿试验箱:W500 X H600 X D500(mm) KD-3T-225单点式恒温恒湿试验箱:W500 X H750 X D600(mm) KD-3T-408单点式恒温恒湿试验箱:W600 X H850 X D800(mm) KD-3T-800单点式恒温恒湿试验箱:W1000 X H1000 X D800(mm) KD-3T系列单点式程式恒温恒湿试验箱技术参数:温度范围:-70 ~150 升温速度:由 -70 升至100 约60分钟非线性空载降温速度:由 +20 降至 -70 约90分钟非线性空载温度极限:最高温度 +150 ,最低温度 -40 温度分布均度:±1.0 湿度分布均度:±3% 温湿度控制器:韩国TEMI原装控制器 冷冻系统:二段式自动负载容量调整技术,压缩机采用原装法国“泰康”牌全封闭式压缩机 湿度范围:20%~98%RH (可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH) 温度稳定度:±0.3 湿度稳定度:±2.5%RH 内箱材质:SUS 304#不锈钢(或一级镜面光板) 外箱材质:高级耐磨烤漆涂装(或SUS-304#不锈钢) 保温材质:岩棉及硬质Polurethane发泡加湿系统:不锈钢加湿筒设计,并附缺水警示装置 硅胶发泡迫紧1条置物架:箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架2个 脚架:机身底部装设聚氨脂活动万向车轮水箱:内藏不锈钢水箱15升1只 箱门:采用嵌入式无反作用平面把手,内有两层真空玻璃加大窗口 保护装置:无熔丝开关,压缩机过载保护、冷媒高压保护,超温、超湿断电、缺水保护开关、