

安徽公交候车亭，合肥公交站台设计，安庆候车亭广告制作

产品名称	安徽公交候车亭，合肥公交站台设计，安庆候车亭广告制作
公司名称	东莞耀辉机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区砖窑工业区四横路79号
联系电话	86-076922083021 18666870876

产品详情

公交候车亭首选“亭专家”耀辉！

耀辉钟先生Tel 13925480603 QQ670826127

1、顶棚：承托1.5不锈钢板。

2、柱：柱采用不锈钢圆柱。柱与灯箱、顶部承托弓之间采用不锈钢螺栓连接。

3、箱体：箱体采用1.5MM厚不锈钢板，横档支撑，箱体内设40W灯管，21支/大灯箱、5支/小灯箱。箱体内设二托一40W镇流器，11只/大灯箱、3只小灯箱。灯管采用1.5MM后碳钢板，磷化，表面喷户外分处理。每一站点增设德力西漏电开关，欧美克时控开关总成一套。

4、外框：外框采用1.5MM厚不锈钢板。透明板采用8.0MM厚透明钢化玻璃。透明板与外框的组合采用K型3X10防水、防尘垫胶，用锌板收压。透明板上设拉布装置。

5、箱体与外框配合：箱体与外框采用合页连接，箱体与外框的配合设P型5X10防水，防尘密封胶条。外

框开启时采用液压撑杆固定，关闭时采用防盗皮箱锁固定。

6、坐凳：坐凳采用1.5mm及2.0mm钢板钣金制成，磷化厚喷户外粉处理。

7、公交候车亭基础预埋件：平板采用10.0mm厚380mmX380mmX1件碳钢板。平板与垂直钢的连接采用电焊连接。

8、公交车候车亭基础混凝土比例与浇灌：混凝土比例1:3:4，混凝土分两次浇灌。

9、公交车候车亭所有螺栓：（除地脚螺栓外）均为不锈钢制作。

售后服务承诺：本公司收费亭免费保修一年，人为和自然灾害除外 耀辉工程案例 订购电话
13925480603 咨询QQ 670826127