

南昌西湖区金库门厂家

产品名称	南昌西湖区金库门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金库门(文物库房门):

执行标准:GB37481-2019金库门通用技术要求

金库门系列产品是本公司科技人在金库门近三十多年的生产、研发基础上,研制改进的新型金库门系列产品,产品均通过公安部检测中心检验,达到安全防范JR/T0001-2000 A级标准。

一、主要安全技术性能

1、该产品属加强级金库门,门板内衬有“特种合金”具有防破坏(防钻、防切割)、防锈蚀、防火功能。

防破坏,即对金库门实施榔头、大锤、钢锯等撬门的手动工具及电动砂轮切割,电钻打孔,乙炔火焰切割等破坏手段后,金库门仍处于关闭工作状态。

防火性能,即金库处于建筑物和油料混合物燃烧的火场内温度达到1000度,冷却至常温后库门仍可正常开启。

防锈蚀功能,金库门采用先进烤漆等防腐蚀保护工艺,即使在地下金库等潮湿、不通风处使用有较强的防锈蚀功能。

2、门栓为全幅实心不锈钢制作,库门关闭时,即使门铰链被破坏也能保证门框与门栓紧密相扣。

3、重型门轴,装配轻驱轴承,开启180度轻便灵活。

4、一亿次组合的进口密码锁,附有U.L认证标志,精密可靠。

5、装有防强力破坏的自动重锁机构

二、组成及结构特点

该金库门主要由主金库门、应急门（紧急情况下用于金库管理人员进入金库的第二通道）、栅栏门也叫日间闸门（作用是为正常开库后提供适当防护）、组合锁（均符合JR/T0002-2000《组合锁》标准要求）、门栓开合机构等组成。结构特点如下：

- 1、该产品门为多层板结构，外层门板为厚10毫米304碳钢板，内板为6毫米，中间框为160毫米槽钢焊接而成，中间填充防钻、防火材料和防切割板厚度为20毫米，当钻、冲击时，材料硬度可以达到HRC>80以上，气割时该材料会形成高铬氧化物阻止助燃。门扇整体经过机械加工抛光处理精度高、外形美观。
- 2、门面与门框有两个40mm的明铰链连（铰链轴为40mm）。
- 3、金库门传动机构材料为45#优质钢，经粹火镀铬处理提高了材料硬度及耐磨程度，门扇开启侧设计有4个活动门栓其直径可达30mm，锁舌伸出长度为30毫米，并以齿轮传动控制门栓滑动部分采用ZQSn6-6-3锡锌铝青铜以增加使用寿命并注入润滑油池，滑动灵活，定位准确。
- 4、金库门锁采用国家的机械密码锁一把和一个百叶连动专用双头锁一把组合成双锁门禁机构,更加坚固安全。也可根据用户需要增加时间指纹锁或电子智能锁。
- 5、门铰链设计结构，铰链侧装有4个直径为24mm的固定门栓，连接部分为内藏式，不易被任何工具破坏，轴与衬套是采用压力轴承和推力轴承相结合，相对摩擦系数小、转动灵活，使用寿命长。
- 6、设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门门锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不被开启。
- 7、本金库门的应急门（应急小门尺寸600*600），材料与主体门一样优秀，同时装有密码和百叶式双锁头连动锁，形成双锁结构，加强了防盗性能，也为紧急情况下管理人员出入金库提供了方便。
- 8、日间闸门在设计上采用优质20×20×20钢管焊接而成，且装有隐蔽式防盗门锁，在金库门开启后，日间闸门起到第二道防护作用。也可以安装TM卡电子防盗锁，使管理人员进出更加方便。