

上海:不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器

产品名称	上海:不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	260.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

杰一品牌 【不
锈钢U型过滤器-
铸钢U型过滤器】产品简介：型号 LPG、UG
，该 U型过滤器

是专门用于油品管道或其它液体管道上的一种新型产品，是通过杰一全体设计师多年研发出来的成果。产品主要作用：过滤管道中的杂物。过滤精度在普通过滤器中属于一种精度最好的过滤器，过滤面积比通径面积大2-3倍，过滤精度比一般过滤器过滤精度大。过滤网与壳体配合与其它过滤有所不同等设计特点。适用于油品、回油、液压油、化工、水处理等行业在流体管道中进行粗精过滤达道绿色产品标准。

不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器『[主要结构性能参数](#)』：

- ① 传动：自动
- ② 连接：内螺纹、法兰、焊接
- ③ 结构：Y型、T型、U型、(筒)蓝式、双(筒)联
- ④ 过滤目数：40-800目(最高精度制造0.5um)
- ⑤ 压力：1.0Mpa-2.5Mpa
- ⑥ 口径：DN15-DN500
- ⑦ 温度：-20-600
- ⑧ 阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢等。
- ⑨ 适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器设计选用要点：

进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

公称压力：按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。

孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

过滤器阻力损失计算：水用过滤器，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52~1.2kpa

上海杰一对『不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『不锈钢U型过滤器-铸钢U型过滤器』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！