

# 水冷风机工业湿帘冷风机组装步骤

产品名称	水冷风机工业湿帘冷风机组装步骤
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	516.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

### 水帘冷风机

#### [水帘冷风机](#)

的应用范围非常广泛，普遍适用于各行各业的车间、厂房、网吧等场所。冷风机在工作时处于运行状态时，室外的热空气通过机组的过滤网，然后经过降温湿容身，再将含氧高，强劲的冷气流通过风管送到车间内，使车间空间清新，通风降温，车间内气压增大把旧的空气通过门窗，排出室外，车间内的空气不断有冷气注入，每小时大概20次以上的整体换气量使车间内的热气、尘埃、异味排出，使得车间内的空气质量清新、舒适并达到降温效果。

另外，冷风机的综合效果和运用范围比较广，不夸张地说，它可以运用在所有行业里面，因为它是集通风、降温、降粉尘、换气、除味的全能选手。而且冷风机的运行成本低，比传统中央空调省80%以上的电费。

比如，能装冷风机的地方不一定能装空调，像注塑车间、打磨车间、热处理车间，以及一些公共场所和菜市场，地下停车场等等.....而且中央空调的投资及运行费用比较高，也是众多企业选择冷风机的一个重要因素。

这其中的道理其实就像买车一样，经过这么多年汽车工业的发展，我国的家用轿车其实已经不像原来那样高高在上，很多人都买得起，但用车却是一笔很大的开支。而相比中央空调的耗电，冷风机就节约多了，成都坤能环保节能主打产品——1.1KW冷风机的主电机，是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更真实的省电在80%以上。水冷风机工业湿帘冷风机组装步骤

## 一、职位降温（指定降温地区降温）

- 1、风管的原材料一般选用薄厚0.6毫米之上的两面热镀锌板，板上应打上筋板。
- 2、出风口设定在工作人员职位上边，出风口规格型号规格可依据气压、风量与排风视角来选装，带分空调风叶的出风口便捷调整风量，完成各风咀风力、风量平衡；
- 3、风管的规格型号一般选用额定值水流量法设计方案，主风管维持在风速8~8m/s，尾端风管维持风力1.5~1m/s；

## 二、整体降温

- 1、整体降温工程项目应应用轴流式型号，设计方案尽可能应用弯管立即排风；
- 2、对必须清静的场地，应配套设施消声弯管风管应用。水冷风机工业湿帘冷风机组装步骤