

山西大志供应各种道闸

产品名称	山西大志供应各种道闸
公司名称	山西大志电子工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山西 太原市尖草坪区 兴华街62号
联系电话	86 0351 6657185 13403519833

产品详情

道闸功能特点：简约、明快的外观设计；推拉式机箱具有防水、防尘、防锈设计；系统可以配置语音提示、对讲系统；系统可以加载人工图像对比的功能；软件设计严谨、界面直观、操作简便。

直杆道闸型号及其功能参数																					
型号：wz-jdz306a（新交流）	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">功能与特点</th> </tr> <tr> <td>1.无线遥控控制起落杆.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.可外接红绿灯警示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.可外接红外保护.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.可外接地感.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.配有收费系统接口</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.闸杆遇阻力可自动停止（可跳线选择）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.电机能连续运行不会热保护</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.停电时可快速离合,手动起落杆</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.在强冷天气下能照常启动</td> <td></td> </tr> </table>	功能与特点		1.无线遥控控制起落杆.		2.可外接红绿灯警示		3.可外接红外保护.		4.可外接地感.		5.配有收费系统接口		6.闸杆遇阻力可自动停止（可跳线选择）		7.电机能连续运行不会热保护		8.停电时可快速离合,手动起落杆		9.在强冷天气下能照常启动	
功能与特点																					
1.无线遥控控制起落杆.																					
2.可外接红绿灯警示																					
3.可外接红外保护.																					
4.可外接地感.																					
5.配有收费系统接口																					
6.闸杆遇阻力可自动停止（可跳线选择）																					
7.电机能连续运行不会热保护																					
8.停电时可快速离合,手动起落杆																					
9.在强冷天气下能照常启动																					
输入电源：220v 50hz 电机功率：90w 220vac 运行速度：6s 最大杆长：6m																					
型号：wz-jdz306（交流）	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">功能与特点</th> </tr> <tr> <td>1.无线遥控控制起落杆.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.可外接红绿灯警示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.可外接红外保护.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.可外接地感.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.配有收费系统接口</td> <td></td> </tr> </table>	功能与特点		1.无线遥控控制起落杆.		2.可外接红绿灯警示		3.可外接红外保护.		4.可外接地感.		5.配有收费系统接口									
功能与特点																					
1.无线遥控控制起落杆.																					
2.可外接红绿灯警示																					
3.可外接红外保护.																					
4.可外接地感.																					
5.配有收费系统接口																					

6.停电手摇方式起落杆

输入电源：220v 50hz 电机功率：250w 220vac 运行速度：6s 最大杆长：6m

型号：wz-jdz306d (直流) 功能与特点

- 1.无线遥控控制起落杆.
- 2.可外接红绿灯警示
- 3.可外接红外保护.
- 4.可外接地感.
- 5.配有收费系统接口
- 6.具有关闸遇阻力返回，开闸遇阻停止功能
- 7.电机能连续运行不会热保护
- 8.停电时可快速离合,手动起落杆
- 9.在强冷天气下能照常启动
- 10.可外接备用电源

输入电源：220v 50hz 电机功率：80w 24vdc 运行速度：6s 最大杆长：6m

特殊道闸型号及参数

新型号:	wz-jdz315a	wz-jdz315	wz-jdz315d
老型号:	90°曲臂	90°曲臂	90°曲臂
	新交流	老交流	直流道闸

最大杆长: 2.5 米+2.5 米

运行速度：6 秒

新型号:	wz-jdz325a	wz-jdz325	wz-jdz325d
老型号:	180°曲臂	180°曲臂	180°曲臂
	新交流	老交流	直流道闸

最大杆长: 2.5 米+2.5 米

运行速度：6 秒

新型号:	wz-jdz335a	wz-jdz335	wz-jdz335d
------	------------	-----------	------------

老型号:	单层栅栏	单层栅栏	单层栅栏
	新交流	老交流	直流道闸
最大杆长: 6 米			
运行速度 : 6 秒			

新型号:	wz-jdz345a	wz-jdz345	wz-jdz345d
	老型号:	双层栅栏	双层栅栏
	新交流	老交流	直流道闸
最大杆长: 5 米			
运行速度 : 6 秒			

中速道闸型号及参数

型号 :	运行速度	最大杆长	闸杆类型
wz-jdz304a	3 秒	4 米	直 杆
wz-jdz314a	3 秒	2.0米+2.0米	90° 曲臂
wz-jdz324a	3 秒	2.0米+2.0米	180° 曲臂
wz-jdz334a	3 秒	4 米	单层栅栏
wz-jdz344a	3 秒	4 米	双层栅栏

快速道闸型号及参数

型号 :	运行速度	最大杆长	闸杆类型
wz-jdz303a	1.6 ~ 2 秒	3 米	直 杆

控制器

直流电机 (dc)

上翻轉齒齒輪換路感應器

交流电机 (ac)

手翻轉齒齒輪換路感應器