

# 清远变压器油检测 油品检测选华谨机构

产品名称	清远变压器油检测 油品检测选华谨机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

清远变压器油检测 油品检测选华谨机构 变压器油的种类：目前在用的变压器油主要是矿物油，矿物油是石油馏分，而用于变压器油的矿物油，大部分属于环烷基油（naphthenic oil）。环烷基油的特点是倾点较低，但是黏度指数较低。倾点低的好处是可以用于较低的温度，黏度指数低，在温度变化时，油的粘度变化较大。油的黏度都会随温度变化，温度升高，油的黏度降低，油变稀。温度降低，油的黏度增大。黏度指数高的油，这种黏度-温度变化程度相对较小，环烷基油的黏度指数小，温度升高时，油就变得相对较稀，有助于流动和散热。石蜡基油也是矿物油的一种，但是散热性比环烷基油弱，例如，同等黏度的环烷基和石蜡油，在40℃时，环烷基油的传热系数要比石蜡基的油高出8%~11%。

清远变压器油检测 油品检测选华谨机构 主要作用（1）绝缘作用：变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中，不仅可提高绝缘强度，而且还可免受潮气的侵蚀。（2）散热作用：变压器油的比热大，常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升，通过油的上下对流，热量通过散热器散出，保证变压器正常运行。（3）消弧作用：在油断路器和变压器的有载调压开关上，触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好，且在电弧的高温作用下能分触了大量气体，产生较大压力，从而提高了介质的灭弧性能，使电弧很快熄灭。 清远变压器油检测

油品检测选华谨机构 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管理操作人员，中\*\*工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。

[压缩机油检测指标 江门市第三方油品检测中心](#)