

南昌西门子PLC代理商触摸屏供应商采购

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南昌西门子PLC代理商触摸屏供应商采购 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢 |
| 联系电话 | 19542938937 19542938937 |

产品详情

南昌西门子PLC代理商触摸屏供应商采购

上海市-西门子触摸屏中国授权一级代理商

我司长期专注于电工电气领域。本公司倡导“*、务实、**”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、**的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！

” 我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

公司优势产品如下：

1、S7-300系列：电源模块 CPU模块 扩展模块 通讯模块 MMC内存卡

导轨2、S7-200系列：S7-200CPU模块，EM221 EM222 EM223 EM231 EM232

编程/通讯电缆,PC/PPI3、西门子附件：PROFIBUS通讯电缆 DP接头 CP网卡 网络交换机

西门子电池4、触摸屏系列：TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000

文本显示器5、变频器系列：MM420 MM430 MM440 ET200接口模块等一系列工业自动化产品。

西门子PLC控制器CPU315-2PN/DP，西门子PLC控制器CPU315-2PN/DP，通过 IM 360/361 扩展：

，虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站，但是只使用 MPI 功能，另外通过 PROFIBUS DP

也可部分提供 OP 功能。 ，接口模块 (IM)，用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。 ，

，西门子S7-300FM352电子凸轮控制器，西门子PLCS7-1200模块，西门子存储卡RAM，16 MB

本公司优势产品西门子S7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/DP电缆/DP接头/触摸屏/变频器/数控伺服备件全系列产品。

：质量*、诚信服务、及时到位！：为客户创造*是我们永远追求的目标！：**配送至全国各地含税（13%

)含运费! : ****, 全新**! : *销售 薄利多销 信誉好, 口碑好, 价格低, 货期短, 大量**, 服务周到! 欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度!

支持中国转型升级, 让关键所在, 逐一实现中国已进入了经济“新常态”格局, 企业面临转型升级的关键时刻。西门子以客户面临的挑战为驱动力, 凭借*的工程技术与**能力, 以良好的电气化、自动化和数字化产品, 解决方案和服务, 为客户带来*大*——*强的灵活性, *高的效率, 的上市时间, 实现可持续发展。我们将这种力量称之为“博大精深, 同心致远”。

产品详细介绍:

MP277西门子触摸屏6AV6643-0CD01-1AX1产品介绍

MP277西门子触摸屏6AV6643-0CB01-1AX1产品介绍。

德国西门子触摸屏人机界面:SIMATIC MP277 8" Touch和Key,MP27710"Touch和Key全新设计, 性能显著增强的多功能面板。具有操作方便、灵活性好、内置 PROFINET/以太网。西门子触摸屏人机界面简介
SIMATIC MP277 8" Touch和Key、MP277 10" Touch和Key 全新设计, 性能显著增强的多功能西门子触摸屏。支持包括西门子plc在内的多种主流plc配套使用。操作方便 灵活性好 内置
PROFINET/以太网触摸屏人机界面 西门子触摸屏人机界面配置显示器: 7.5" / 10.4" TFT
显示屏颜色数: 64K 色分辨率: 640 x 480功能键: 26/36个功能键, 也可用作直接按键 (例如通过
PROFINET I/O) 兼容: 可从 TP/OP/MP 270 转换 (例外: RS232 和 CF 卡) 与 xP 270 兼容插
槽: SD/多媒体卡组合插槽接口: 2个 USB 端口 (鼠标, 键盘, 打印机, USB 棒)语言: 多达 5
种语言在线切换, **通用 (包括亚洲和西里尔语言)多功能面板满足**应用的要求。它使用**性的 Windows
CE 5.0 操作系统。与以前的MP370版本西门子触摸屏相比, 性能明显提升。非易失性的报警缓冲给操作
和服务等人员提供了方便。因为使用了新的接口技术 (Profinet, 2 x USB 2.0, MMC/SD
插卡槽) 确保了大限度投资保护。多功能面板MP377西门子触摸屏有以下类别:

12" 触摸屏12" 键控屏15" 触摸屏64K 彩色高分辨率 TFT 显示器SIMATIC MP 377
多功能面板 西门子触摸屏人机界面MP377 触控人机界面 西门子触摸屏人机界面详细说明
集成的Microsoft Media
Player, 提供多媒体功能, 允许播放视频文件。除了扩展的IE浏览器, 还可以使用微软浏览器显示 Word
文档、Excel 表格和 PDF 文件。 现在有坚固的USB-
Hub作为新型多功能面板的配件使用, 其防护等级为IP65, 前后共有4
个接口。这样就可以*的与外围设备, 例如U盘和西门子plc相连, 而*打开开关柜门或为此中断设备操作
。

(西门子S7200-简介)

S7-200概述 ---- S7-200 是一种小型的可编程控制器, 适用于各行各业, 各种场合中的检测、检测及控制

的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中，或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有*高的性能/价格比。S7-200系列出色表现在以下几个方面：1) *高的**性。2) *丰富的指令集。3) 易于掌握。4) 便捷的操作。5) 丰富的内置集成功能。6) 实时特性。7) 强劲通讯能力。8) 丰富的扩展模块。

适用范围----S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到*复杂的自动化控制。应用领域*为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统。CPU单元设计集成的24V负载电源：可直接连接到传感器和变送器（执行器），CPU 221，222具有180mA输出，CPU 224，CPU 224XP，CPU 226分别输出280，400mA。可用作负载电源。不同的设备类型。CPU 221~226各有2种类型CPU，具有不同的电源电压和控制电压。本机数字量输入/输出点。CPU 221具有6个输入点和4个输出点，CPU 222具有8个输入点和6个输出点，CPU 224具有14个输入点和10个输出点，CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点，CPU 226具有24个输入点和16个输出点。本机模拟量输入/输出点。CPU 224XP具有2个输入点，1个输出点。中断输入。允许以*快的速度对过程信号的上升沿作出响应。高速计数器。CPU 221/2224个高速计数器（30 KHz），可编程并具有复位输入，2个独立的输入端可同时作加、减计数，可连接两个相位差为90°的A/

B相增量编码器。CPU224/224XP/226。6个高速计数器（30KHz），具有CPU221/222相同的功能。CPU222/224/224XP/226。可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器（选件）对本机输入信号进行仿真，用于调试用户程序。

西门子 S7-300 PLC 说明SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC

系统，可满足中、低端性能要求。模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。SIMATIC S7-300 的应用领域包括：特殊机械，纺织机械，包装机械，一般机械设备制造，控制器制造，机床制造，安装系统，电气与电子工业及相关产业。多种性能等级的 CPU，具有用户友好功能的全系列模块，可允许用户根据不同的应用选取相应模块。任务扩展时，可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。西门子 S7-300 是一个通用的控制器：具有高电磁兼容性和抗震性，可大限度地用于工业领域。S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块，且这些模块均可以独立地组合使用。一个系统包含下列组件：CPU：不同的 CPU 可用于不同的性能范围，包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。用于高速计数、定位（开环/闭环）及 PID 控制的功能模块 (FM)。根据要求，也可使用下列模块：用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。接口模块 (IM)，用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU)，SIMATIC S7-300 可以操作多达 32

个模块。所有模块均在外壳中运行，并且*风扇。SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件：适用于 -25 至 +60 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅，在防护等级为 IP20 机柜内使用时，可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。

设计简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护：安装模块：只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。集成的背板总线：背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。模块采用机械编码，更换*为容易：更换模块时，**拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场*的连接：对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。TOP连接：为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的1线-3线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。规定的安装深度：所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。无插槽规则:信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

我司是中国西门子的良好合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售及维修。 致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及*的售后服务、培训等。

南昌西门子PLC代理商触摸屏供应商采购