

PA66 A3 GF 30 德国AKRO 玻璃纤维增强材料 30% 填料按重量

产品名称	PA66 A3 GF 30 德国AKRO 玻璃纤维增强材料 30% 填料按重量
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	材料用途:电器外壳 开关 支架 汽车部件 加工方法:注射成型 材料特性:耐溶剂 耐化学 耐汽油 易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

机械性能测试条件测试方法测试结果单位
拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 9900

弯曲模量 ASTM D790/ISO 178 8600

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 270

IZOD
缺口冲击强度 ASTM D256/ISO 179 60/90

ASTM D256/ISO 179 11/18

热性能测试条件测试方法测试结果单位
热变形温度 ASTM D648/ISO 75 250

熔点 262 ()

维卡软化点	ASTM D1525/ISO R306	255
电气性能测试条件测试方法测试结果单位	ASTM D257/IEC 60093	1013
表面电阻率		
体积电阻率	ASTM D257/IEC 60093	101?
加工性能测试条件测试方法测试结果单位	° C / 2-4h	
模具温度	90-110 ° C	
熔体温度	270-290 ° C	
物性性能测试条件测试方法测试结果单位	ASTM D792/ISO 1183	1.36
成型收缩率	ASTM D955	0.2-0.4